



MSZ-HJ25/35/50



MUZ-HJ

Urządzenia ściennie

Split Inverter / chłodzenie i grzanie

MSZ – Urządzenia ściennie inwerterowe / chłodzenie i grzanie

MUZ – Urządzenia zewnętrzne / chłodzenie i grzanie

Jednostka	Model	Cena jednostki netto (Euro)	Wydajność [kW]* chłodzenie / grzanie	Cena zestawu netto (Euro)
Jednostka wewnętrzna	MSZ-HJ25VA	220,-	2,5 / 3,15	740,-
Jednostka zewnętrzna	MUZ-HJ25VA	520,-		
Jednostka wewnętrzna	MSZ-HJ35VA	285,-	3,15 / 3,6	920,-
Jednostka zewnętrzna	MUZ-HJ35VA	635,-		
Jednostka wewnętrzna	MSZ-HJ50VA	375,-	5,0 / 5,4	1.250,-
Jednostka zewnętrzna	MUZ-HJ50VA	875,-		

*Gwarantowany zakres zastosowania °C: chl. +15 °C ~ +46 °C, grzanie: -10 °C ~ +24 °C

Urządzenie wewnętrzne	MSZ-HJ25VA	MSZ-HJ35VA	MSZ-HJ50VA
Moc chłodnicza (kW)	2,5 (1,3 – 3,0)	3,15 (1,4 – 3,5)	5,0 (1,3 – 5,0)
Moc grzewcza (kW)	3,15 (0,9 – 3,5)	3,6 (1,1 – 4,1)	5,4 (1,4 – 6,5)
SEER	5,1	5,1	6,0
SCOP	3,8	3,8	4,2
Klasa efektywności energetycznej	Chłodzenie / Grzanie	A / A	A+ / A+
Wydatek powietrza w trybie chłodzenia (m³/h)	Niski/ Wysoki	228 / 438	378 / 666
Poziom hałasu (dB(A))	Niski/ Wysoki	22 / 37	28 / 40
Masa (kg)		9	9
Wymiary (mm)	szer. / gł. / wys.	799 / 232 / 290	799 / 232 / 290
Prąd pracy (A)		0,19	0,27

Urządzenie zewnętrzne	MUZ-HJ25VA	MUZ-HJ35VA	MUZ-HJ50VA
Pobór mocy uwzgl. jednostkę wewnętrzną (kW) Chłodzenie / Grzanie	0,73 / 0,87	1,04 / 0,995	2,05 / 1,48
Wydatek powietrza (m³/h)	1890	1890	2178
Poziom hałasu (dB(A)) Chłodzenie/ Grzanie	50 / 50	50 / 50	50 / 51
Masa (kg)	24	25	36
Wymiary (mm) szer. / gł. / wys.	699 / 249 / 538	699 / 249 / 538	800 / 285 / 550
Całkowita dł. instalacji chłodniczej (m)	20	20	20
Maks. różnica poziomów (m)	12	12	12
Ilość czynnika chłodniczego R410A (kg)	0,7	0,72	1,15
Przyłącza chłodnicze Ø (mm) ciecz / gaz	6 / 10	6 / 10	6 / 13
Prąd pracy (A)	3,7	4,9	9,0
Zalecana wielkość bezpiecznika (A)	10	10	12

Poziom hałasu jednostki wewnętrznej mierzony 1 m przed jednostką i 0,8 m poniżej jednostki.

Ilość czynnika wystarczająca do 7 mb instalacji chłodniczej liczonych w jednym kierunku.

Napięcie zasilania 220 – 240 V, 1 faza, 50 Hz.

Gwarantowany zakres zastosowania: chl. +15 °C ~ +46 °C, grzanie: -10 °C ~ +24 °C



Econo Cool



Pionowy Swing



Automatycznie sterowanie wentylatorami



Pomowne włączenie po awarii sieci zasilającej



Tryb pompy ciepła



Program włączania i wyłączania



Klasa efektywności energetycznej



INVERTER



Certified Quality



ErP Ecodesign