Centrala wentylacyjna Salda RIRS 1900 VE 9,0 EKO 3,0

Centrale wentylacyjne RIRS EKO wyposażone są w wydajny obrotowy wymiennik ciepła.
Jednostki służą do wentylacji domów oraz innych ogrzewanych pomieszczeń.
Ten model produktu może być sterowany za pomocą modułu MB-Gateway oraz sterowników SA-CONTROL i FLEX.

Charakterystyka:

- kompaktowe rozmiary,
- ciche i wydajne wentylatory EC,
- obrotowy wymiennik ciepła,
- zintegrowana nagrzewnica elektryczna lub opcjonalnie wodna,
- sterowanie nagrzewnicą elektryczną: 0-10 V,
- sterowanie przepływem powietrza,
- niski poziom hałasu,
- izolacja akustyczna ścian: 50 mm,
- szybki i łatwy montaż,
- całkowicie zintegrowany system sterowania typu plug&play,
- zintegrowany presostat mierzący poziom zanieczyszczenia filtra,
- opcjonalny przetwornik CO_2, ciśnienia lub przepływu powietrza,
- efektywna filtracja powietrza nawiewanego (F7),
- RHX - zmienna prędkość obrotowa wymiennika.

Urządzenie

Producent:	Salda
Seria / Model:	1900 VE 9,0 EKO 3,0

Parametry

Wydajność maksymalna (m3/h):	2020m3/h
Wydajność m3/h przy 200Pa:	1850
Typ:	Nawiewno - wyciągowy
Odzysk ciepła:	Tak
Rodzaj wymiennika:	Obrotowy
Sprawność wymiennika do* (%):	85%
Nagrzewnica (standardowa):	Nagrzewnica elektryczna

Moc nagrzewnicy elektrycznej (kW):	9,0kW
Klasa filtra powietrza nawiewanego:	F7
Klasa filtra powietrza wyciąganego:	M5
Typ wentylatorów:	EC - prądu stałego, elektronicznie komutowane
Układ krućców przyłączeniowych:	Pionowy
Typ króćców przyłączeniowych:	Okrągłe
Średnica króćców przyłączeniowych Ø:	315 Ø (mm)
Sposób montażu:	Wolnostojąca
Poziom mocy akustycznej :	58(Lwa) (dB)

Wymiary i waga

Wymiary (dł. x szer. x wys.):	1500 x 855 x 1220 (mm)
Waga (kg):	162 kg
Miejsce użytkowania:	Wewnątrz

Dane elektryczne

Zasilanie (ϕ/V/Hz):	~3 / 400V / 50Hz
Wentylator wyciągowy Moc/ Prąd pracy:	0,49 / 2,56kW / A
Wentylator nawiewu - Moc / Prąd pracy:	0,485 / 2,60kW / A

Uwagi

:	* obliczona wg normy EN 13141-7