

Jednostka ścienna (multi-split) Mitsubishi Diamond 1,8kW MSZ-LN1,8VG2 V



Jednostka wewnętrzna Mitsubishi LN Diamond do stosowania w systemach multi-split lub VRF z wykorzystaniem rozdzielaczy chłodniczych pełniących funkcję zaworów rozprężnych.

Seria Diamond to najwyższy dostępny model jednostek ściennych oferowanych przez japońskiego producenta. Poza walorami wizualnymi jakie oferuje seria warto zwrócić uwagę na wyposażenie i możliwości jednostki:

- System filtracji (Plasma-Quad) usuwa 99 % wszystkich wirusów z pomieszczenia o powierzchni 25 m² w ciągu 65 min i w zaledwie 115 min jest w stanie zmniejszyć zagęszczenie bakterii o 99 %. Działanie poczwórnego filtra plazmowego przypomina elektryczną kurtynę, która przez rozładowanie unieszkodliwia znajdujące się w zanieczyszczonym powietrzu wirusy i bakterie.
- **Czujnik 3D i-see** jest to wykrywający temperaturę czujnik, który dzieli pomieszczenie na osiem poziomów. Oznacza to, że mierzy on temperaturę w trójwymiarowym pomieszczeniu w łącznie 752 punktach i reaguje na jej zmiany. Ten precyzyjny czujnik stanowi zarazem centrum sterowania dla dwudzielnych żaluzji powietrznych. Poprzez ich koordynację można kierować strumieniem klimatyzowanego powietrza na jedną lub większą liczbę poruszających się osób lub, zależnie od życzenia, tylko na otaczającą je przestrzeń.
- **MelCloud®** klimatyzatory z serii LN (Diamond) są fabrycznie wyposażone w kartę WiFi umożliwiającą sterowanie klimatyzatorem z poziomu smartfona lub tabletu z domu i na odległość. Możliwe jest sterowanie trybami pracy klimatyzatora, nastawą temperatury, prędkości wentylatora etc.
- Precyzyjny system dystrybucji powietrza, który został osiągnięty za sprawą podziału żaluzji kierunkowych z możliwością indywidualnego sterowania w orientacji pionowej oraz poziomej.
- Rozbudowany sterownik bezprzewodowy z podświetleniem.

Urządzenie

Producent:	Mitsubishi
Seria/Model:	Diamond Pearl White
Oznaczenie jednostki wewnętrznej:	MSZ-LN18VG2 V
Typ:	Ścienny
Zawartość zestawu:	Jednostka wewnętrzna
Wersja:	Multi-Split

Okres gwarancji (w latach):	5
Typ gwarancji:	Producenta
Możliwość wydłużenia gwarancji:	Nie

Parametry

Wydajność chłodnicza (kW):	1,8kW
Wydajność grzewcza (kW):	3,3kW
Poziom ciśnienia akustycznego chłodzenie (min-max):	19 - 36dBA
Poziom ciśnienia akustycznego grzanie (min-max):	19 - 36dBA

Wymiary i waga

Wymiary netto jednostki wewnętrznej [szer. x wys. x głęb.]:	890 x 307 x 233mm
Waga netto (jednostka wewnętrzna):	15,5kg

Sterowanie klimatyzatorem

Sterowanie standardowe:	Pilot bezprzewodowy
--------------------------------	---------------------