

Jednostka wewnętrzna kasetonowa Gree GKH(12)BB-K6DNA 3,5/4,0kW

Jednostka wewnętrzna klimatyzatora kasetonowego Gree stosowana w układach multi split z wykorzystaniem sufitu podwieszanego dla celów ukrycia korpusu urządzenia. Elementem widocznym jest panel z nawiewem 4-kierunkowym umożliwiającym równomierną dystrybucję powietrza nawiewanego. Urządzenie wyposażono w 4 biegi wentylatora umożliwiając komfortową nastawę. W trybie ogrzewania dostępna jest funkcja podtrzymania temperatury +8C oraz funkcja gorącego startu, czyli uruchomienie nawiewu po osiągnięciu minimalnej temperatury na wymienniku jako prewencja przed chłodnym nawiewem. Klimatyzatory kasetonowe Gree wyposażone zostały w pompkę skroplin umożliwiając elastyczne przygotowanie odpływu kondensatu.



Urządzenie

Producent:	Gree
Oznaczenie jednostki wewnętrznej:	GKH(12)BB-K6DNA
Typ:	Kasetonowy
Zawartość zestawu:	Jednostka wewnętrzna
Wersja:	Multi-Split
Okres gwarancji (w latach):	5
Okres gwarancji na sprężarkę (latach):	5
Typ gwarancji:	Producenta

Parametry

Wydajność chłodnicza (kW):	3,5kW
Wydajność grzewcza (kW):	4,0kW

Poziom ciśnienia akustycznego chłodzenie (min-max): 34-44dBA

Poziom ciśnienia akustycznego grzanie (min-max): 34-44dBA

Dane elektryczne

Zasilanie (Faza/V/Hz) : 1/220-240V/50Hz

Przewody zasilania (il x mm²): 4x1,0mm²

Wymiary i waga

Wymiary netto jednostki wewnętrznej [szer. x wys. x głęb.]: 596 x 240 x 596mm

Wymiar maskownicy (panela) [szer. x wys. x głęb.]: 670 x 50 x 670mm

Waga netto (jednostka wewnętrzna): 3,5kg

Waga brutto/transportowa (jednostka wewnętrzna): 5kg

Instalacja chłodnicza/Sprężarka

Średnica przyłączy (ciecz) : 6,35 mm

Średnica przyłączy (ciecz) : 1/4" (cale)

Średnica przyłączy (gaz): 9,52 mm

Średnica przyłączy (gaz): 3/8" (cale)

Sterowanie klimatyzatorem

Sterowanie standardowe: Pilot bezprzewodowy

Sterowanie opcjonalne: Sterownik ścienny