

## Jednostka wewnętrzna ścienna LG Standard 2 S24ET 6,6/7,5kW



Model Standard 2 jest podstawową jednostką wewnętrzną LG stosowaną w układach single oraz multi-split. Możliwości w zakresie mocy grzewczej i chłodniczej w układach multi-split uzależnione są od zastosowanej jednostki zewnętrznej- agregatu.

Jednostki wewnętrzne serii Standard 2 wyposażono w:

- moduł WiFi umożliwiający zdalne sterowanie pracą klimatyzatora
- sterownik bezprzewodowy ( pilot)
- 4 -kierunkowy nawiew - automatyczne sterowanie żaluzją pionową ( prawo-lewo) oraz poziomą ( sufit podłoga)
- czytelny wyświetlacz temperatury umożliwiający również odczyt bieżącego zużycia energii oraz diagnostykę awarii w oparciu o kody błędów.
- Program automatycznego oczyszczania wspomagającego utrzymanie jednostki w dobrej kondycji bez nieprzyjemnych zapachów przez dłuższy czas.
- możliwość pracy w trybie chłodzenia, grzania, osuszania, wentylowania - możliwości trybu pracy ostatecznie determinuje typ jednostki zewnętrznej.

### Urządzenie

<b>Producent:</b>	LG
<b>Seria/Model:</b>	Standard 2
<b>Oznaczenie jednostki wewnętrznej:</b>	S24ET
<b>Typ:</b>	Ścienny
<b>Zawartość zestawu:</b>	Jednostka wewnętrzna
<b>Wersja:</b>	Multi-Split
<b>Okres gwarancji (w latach):</b>	3
<b>Typ gwarancji:</b>	Producenta

### Parametry

<b>Wydajność chłodnicza (kW):</b>	6,6kW
<b>Wydajność grzewcza (kW):</b>	7,5kW

Poziom ciśnienia akustycznego chłodzenie (min-max): 31-47dBA

Poziom ciśnienia akustycznego grzanie (min-max): 34-47dBA

### Dane elektryczne

Zasilanie (Faza/V/Hz) : 1/220-240V/50Hz

### Wymiary i waga

Wymiary netto jednostki wewnętrznej [szer. x wys. x głęb.]: 998 x 345 x 210mm

Waga netto (jednostka wewnętrzna): 12,7kg

### Instalacja chłodnicza/Sprężarka

Średnica przyłączy (ciecz) : 6,35 mm

Średnica przyłączy (ciecz) : 1/4" (cale)

Średnica przyłączy (gaz): 12,7 mm

Średnica przyłączy (gaz): 1/2" (cale)

### Sterowanie klimatyzatorem

Sterowanie standardowe: Pilot bezprzewodowy  
WiFi (moduł wbudowany w jed.wew.)

### Jakość powietrza

Filtry: Filtr wstępny (przeciwpyłkowy)

### Komfort użytkowania

Wyświetlacz temperatury: Wbudowany w panel jednostki wewnętrznej

Wyłączanie / Włączanie wyświetlacza temperatury: Tak

Sterowanie żaluzją poziomą: Automatyczne (z poziomu pilota)

Sterowanie żaluzją pionową: Automatyczne ( z poziomu pilota)

### Oszczędność energii

Czujnik ruchu: Nie