

## Jednostka zewnętrzna Gree GWHD(28)NK6LO 8,0/9,5kW



### Urządzenie

<b>Producent:</b>	Gree
<b>Seria/Model:</b>	Multi Free Match
<b>Oznaczenie jednostki zewnętrznej:</b>	GWHD(28)NK6LO
<b>Zawartość zestawu:</b>	Jednostka zewnętrzna
<b>Wersja:</b>	Multi-Split
<b>Okres gwarancji (w latach):</b>	5
<b>Okres gwarancji na sprężarkę (latach):</b>	5
<b>Typ gwarancji:</b>	Producenta
<b>Możliwość wydłużenia gwarancji:</b>	Nie

### Parametry

<b>Wydajność chłodnicza (kW):</b>	8,0kW
<b>Wydajność chłodnicza min-max. (kW):</b>	2,29 - 10,26kW
<b>Wydajność grzewcza (kW):</b>	9,5kW

<b>Wydajność grzewcza min-max. (kW):</b>	3,67 - 10,26kW
<b>Poziom ciśnienia akustycznego chłodzenie (min-max):</b>	58dBA

### Dane elektryczne

<b>Zasilanie (Faza/V/Hz) :</b>	1/220-240V/50Hz
<b>Pobór prądu chłodzenie Nom./Maks. (A):</b>	10,2/-A
<b>Pobór prądu grzanie Nom./Maks. (A):</b>	11,8/-A
<b>Moc elektryczna chłodzenie (W):</b>	2300W
<b>Moc elektryczna grzanie (W):</b>	2700W
<b>Przewody zasilania (il x mm<sup>2</sup>):</b>	3 x 2,5mm <sup>2</sup>
<b>Klasa energetyczna (chłodzenie):</b>	A++
<b>Klasa energetyczna (grzanie):</b>	A+

### Wymiary i waga

<b>Wymiary netto jednostki zewnętrznej [szer. x wys. x głęb.]:</b>	1001 x 790 x 427mm
<b>Waga netto (jednostka zewnętrzna):</b>	69kg
<b>Waga brutto/transportowa (jednostka zewnętrzna):</b>	74kg

### Instalacja chłodnicza/Sprężarka

<b>Ilość portów przyłączeniowych:</b>	4 szt.
<b>Średnica przyłączy (ciecz) :</b>	4x 6,35 mm
<b>Średnica przyłączy (ciecz) :</b>	4x 1/4\" (cale)
<b>Średnica przyłączy (gaz):</b>	4x 9,52 mm
<b>Średnica przyłączy (gaz):</b>	4x 3/8\" (cale)
<b>Długość instalacji mb. (maksymalna):</b>	70mb.
<b>Różnica poziomów mb. (maksymalna):</b>	20mb.
<b>Typ sprężarki:</b>	Rotacyjna
<b>Czynnik chłodniczy:</b>	R32
<b>Napełnienie fabryczne czynnikiem chłodniczym:</b>	2kg

<b>Zakres temperatury pracy:</b>	-22 -+43°C
<b>Chłodzenie do::</b>	-15°C
<b>Grzanie do::</b>	-22°C

### Tryby pracy

<b>Chłodzenie :</b>	Tak
<b>Ogrzewanie:</b>	Tak
<b>Osuszanie:</b>	Tak
<b>Cyrkulacja / Wentylator:</b>	Tak
<b>Automatyczny restart:</b>	Tak