

## Jednostka zewnętrzna Gree GWHD(42)NK6LO 12,0/13,0kW



### Urządzenie

<b>Producent:</b>	Gree
<b>Seria/Model:</b>	Multi Free Match
<b>Oznaczenie jednostki zewnętrznej:</b>	GWHD(42)NK6LO
<b>Zawartość zestawu:</b>	Jednostka zewnętrzna
<b>Wersja:</b>	Multi-Split
<b>Okres gwarancji (w latach):</b>	5
<b>Okres gwarancji na sprężarkę (latach):</b>	5
<b>Typ gwarancji:</b>	Producenta
<b>Możliwość wydłużenia gwarancji:</b>	Nie

### Parametry

<b>Wydajność chłodnicza (kW):</b>	12,0kW
<b>Wydajność chłodnicza min-max. (kW):</b>	2,6 - 13,0kW
<b>Wydajność grzewcza (kW):</b>	13,0kW

<b>Wydajność grzewcza min-max. (kW):</b>	2,6 - 14,5kW
--	--------------

<b>Poziom ciśnienia akustycznego chłodzenie (min-max):</b>	60dBA
--	-------

### Dane elektryczne

<b>Zasilanie (Faza/V/Hz) :</b>	1/220-240V/50Hz
--------------------------------	-----------------

<b>Pobór prądu chłodzenie Nom./Maks. (A):</b>	16,0/-A
---	---------

<b>Pobór prądu grzanie Nom./Maks. (A):</b>	15,0/-A
--	---------

<b>Moc elektryczna chłodzenie (W):</b>	3500W
--	-------

<b>Moc elektryczna grzanie (W):</b>	3500W
-------------------------------------	-------

<b>Przewody zasilania (il x mm<sup>2</sup>):</b>	3 x 4,0mm <sup>2</sup>
--	------------------------

<b>Klasa energetyczna (chłodzenie):</b>	A++
---	-----

<b>Klasa energetyczna (grzanie):</b>	A+
--------------------------------------	----

### Wymiary i waga

<b>Wymiary netto jednostki zewnętrznej [szer. x wys. x głęb.]:</b>	1098 x 1106 x 440mm
--	---------------------

<b>Waga netto (jednostka zewnętrzna):</b>	90kg
---	------

<b>Waga brutto/transportowa (jednostka zewnętrzna):</b>	98kg
---	------

### Instalacja chłodnicza/Sprężarka

<b>Ilość portów przyłączeniowych:</b>	5 szt.
---------------------------------------	--------

<b>Średnica przyłączy (ciecz) :</b>	5x 6,35 mm
-------------------------------------	------------

<b>Średnica przyłączy (ciecz) :</b>	5x 1/4\" (cale)
-------------------------------------	-----------------

<b>Średnica przyłączy (gaz):</b>	5x 9,52 mm
----------------------------------	------------

<b>Średnica przyłączy (gaz):</b>	5x 3/8\" (cale)
----------------------------------	-----------------

<b>Długość instalacji mb. (maksymalna):</b>	75mb.
---	-------

<b>Różnica poziomów mb. (maksymalna):</b>	25mb.
---	-------

<b>Typ sprężarki:</b>	Rotacyjna
-----------------------	-----------

<b>Czynnik chłodniczy:</b>	R32
----------------------------	-----

<b>Napełnienie fabryczne czynnikiem chłodniczym:</b>	2,75kg
--	--------

<b>Zakres temperatury pracy:</b>	-20 -+43°C
<b>Chłodzenie do::</b>	-15°C
<b>Grzanie do::</b>	-20°C

### Tryby pracy

<b>Chłodzenie :</b>	Tak
<b>Ogrzewanie:</b>	Tak
<b>Osuszanie:</b>	Tak
<b>Cyrkulacja / Wentylator:</b>	Tak
<b>Automatyczny restart:</b>	Tak