

Jednostka zewnętrzna Mitsubishi 5,0 / 6,0kW MXZ-3HA50VF do 3 jednostek wewnętrznych



Jednostka zewnętrzna Mitsubishi MXZ-3HA50VF pozwala na podłączenie dwóch lub trzech jednostek wewnętrznych ściennych z serii HR. Klimatyzator wyróżnia mały gabaryt, który docenią użytkownicy z ograniczonym miejscem dla jego zlokalizowania. Urządzenie pracuje w oparciu o czynnik chłodniczy R32, który aktualnie ze względu na niski współczynnik GWP uważany jest jako najbardziej ekologiczny na rynku klimatyzacji domowej.

Urządzenie

Producent:	Mitsubishi
Oznaczenie jednostki zewnętrznej:	MXZ-3HA50VF
Zawartość zestawu:	Jednostka zewnętrzna
Wersja:	Multi-Split
Okres gwarancji (w latach):	5 lat
Okres gwarancji na sprężarkę (latach):	5 lat
Typ gwarancji:	Producenta
Możliwość wydłużenia gwarancji:	Nie

Parametry

Wydajność chłodnicza (kW):	5,0kW
Wydajność grzewcza (kW):	6,0kW
Poziom ciśnienia akustycznego chłodzenie (min-max):	46-50dBA

Poziom ciśnienia akustycznego grzanie (min-max): 46-50dBA

Dane elektryczne

Zasilanie (Faza/V/Hz) : 1/220-240V/50Hz

Moc elektryczna chłodzenie (W): 1260W

Moc elektryczna grzanie (W): 1300W

Przewody zasilania (il x mm²): 3 x 2,5mm²

Klasa energetyczna (chłodzenie): A++

Wskaźnik E.E.R / S.E.E.R.: - / 7,26

Klasa energetyczna (grzanie): A+

Wskaźnik C.O.P. / S.C.O.P.: - / 4,02

Wymiary i waga

Wymiary netto jednostki zewnętrznej [szer. x wys. x głęb.]: 840 x 710 x 330mm

Waga netto (jednostka zewnętrzna): 57kg

Instalacja chłodnicza/Sprężarka

Ilość portów przyłączeniowych: 3 szt.

Średnica przyłączy (ciecz) : 6,35 x [3szt.] mm

Średnica przyłączy (ciecz) : 1/4 x [3szt.]\" (cale)

Średnica przyłączy (gaz): 9,52/ x [3szt.] mm

Średnica przyłączy (gaz): 3/8 x [3szt.]\" (cale)

Długość instalacji mb. (maksymalna): 50mb.

Różnica poziomów mb. (maksymalna): 25mb.

Czynnik chłodniczy: R32

Zakres temperatury pracy: -15 ~ 46°C

Chłodzenie do:: -10°C

Grzanie do:: -15°C

Tryby pracy

Automatyczny restart:

Tak

Oszczędność energii

Technologia Inverterowa:

Tak
