

Jednostka zewnętrzna Mitsubishi 8,3 / 9,0kW MXZ-4F83VFHZ do 4 jednostek wewnętrznych



Jednostka zewnętrzna Mitsubishi multi-split to urządzenie pozwalające na podłączenie 2-4 jednostek wewnętrznych. Urządzenie poza skutecznym chłodzeniem zapewnia wysoki parametr grzewczy w niskich temperaturach. Zastosowana w klimatyzatorze technologia Hyper Heating umożliwia stosowanie jednostki jako pompę ciepła powietrze-powietrze bez utraty wydajności nawet do -15°C na zewnątrz.

Cechy urządzenia:

- 100% wydajności przy -15°C na zewnątrz
- zoptymalizowany tryb odszraniania.

Urządzenie

Producent:	Mitsubishi
Seria/Model:	Hyper Heating
Oznaczenie jednostki zewnętrznej:	MXZ-4F83VFHZ
Zawartość zestawu:	Jednostka zewnętrzna
Wersja:	Multi-Split
Okres gwarancji (w latach):	5
Okres gwarancji na sprężarkę (latach):	5
Typ gwarancji:	Producenta
Możliwość wydłużenia gwarancji:	Nie

Parametry

Wydajność chłodnicza (kW):	8,3kW
----------------------------	-------

Wydajność chłodnicza min-max. (kW):	2,9 - 8,4kW
Wydajność grzewcza (kW):	9,0kW
Wydajność grzewcza min-max. (kW):	2,6 - 10,6kW
Poziom ciśnienia akustycznego chłodzenie (min-max):	53dBA
Poziom ciśnienia akustycznego grzanie (min-max):	57dBA

Dane elektryczne

Zasilanie (Faza/V/Hz) :	1/220-240V/50Hz
Pobór prądu chłodzenie Nom./Maks. (A):	8,7/-A
Pobór prądu grzanie Nom./Maks. (A):	7,8/-A
Zabezpieczenie (A):	32
Moc elektryczna chłodzenie (W):	2250W
Moc elektryczna grzanie (W):	1900W
Przewody zasilania (il x mm²):	3 x 4mm ²
Przewody zasilająco-komunikacyjne [pomiędzy jednostkami] (il x mm²):	4 x 1,5mm ²
Klasa energetyczna (chłodzenie):	A++
Wskaźnik E.E.R / S.E.E.R.:	- / 7,2
Klasa energetyczna (grzanie):	A+
Wskaźnik C.O.P. / S.C.O.P.:	- / 4,3

Wymiary i waga

Wymiary netto jednostki zewnętrznej [szer. x wys. x głęb.]:	950 x 1048 x 330mm
Waga netto (jednostka zewnętrzna):	87kg

Instalacja chłodnicza/Sprężarka

Ilość portów przyłączeniowych:	4 szt.
Średnica przyłączy (ciecz) :	4 x 6,35 mm
Średnica przyłączy (ciecz) :	4 x 1/4 \" (cale)

Średnica przyłączy (gaz):	3 x 9,52 , 1 x 12,7 mm
Średnica przyłączy (gaz):	3 x 3/8 , 1 x 1/2 \" (cale)
Długość instalacji mb. (maksymalna):	70mb.
Różnica poziomów mb. (maksymalna):	15mb.
Długość instalacji przy fabrycznym ładunku czynnika chłodniczego:	70mb.
Czynnik chłodniczy:	R32
Zakres temperatury pracy:	-25 ~ 46°C
Chłodzenie do::	-10°C
Grzanie do::	-25°C

Tryby pracy

Chłodzenie :	Tak
Ogrzewanie:	Tak
Automatyczny restart:	Tak

Oszczędność energii

Technologia Inverterowa:	Tak
---------------------------------	-----