

Jednostka zewnętrzna multi split LG MU3R21 6,2/7,0kW do 3 jednostek wewnętrznych



trzy-portowa jednostka LG typu multi-split pracująca w oparciu o czynnik chłodniczy R32. Tabele możliwych kombinacji przyłączanych jednostek zamieszczone są w plikach do pobrania

Urządzenie

Producent:	LG
Oznaczenie jednostki zewnętrznej:	MU3R21
Zawartość zestawu:	Jednostka zewnętrzna
Wersja:	Multi-Split
Okres gwarancji (w latach):	3
Okres gwarancji na sprężarkę (latach):	10
Typ gwarancji:	Producenta
Możliwość wydłużenia gwarancji:	Nie

Parametry

Wydajność chłodnicza (kW):	6,2kW
Wydajność chłodnicza min-max. (kW):	1,1 ~ 7,3kW
Wydajność grzewcza (kW):	7,0kW

Wydajność grzewcza min-max. (kW):	1,2 ~ 7,8kW
Poziom ciśnienia akustycznego chłodzenie (min-max):	50dBA
Poziom ciśnienia akustycznego grzanie (min-max):	54dBA

Dane elektryczne

Zasilanie (Faza/V/Hz) :	1/220-240V/50Hz
Pobór prądu chłodzenie Nom./Maks. (A):	6,7/9,6A
Pobór prądu chłodzenie (zakres):	1,1 ~ 9,6A
Pobór prądu grzanie Nom./Maks. (A):	7,4/10,6A
Pobór prądu grzanie (zakres):	1,1 ~ 10,6A
Zabezpieczenie (A):	20
Moc elektryczna chłodzenie (W):	1400W
Moc elektryczna grzanie (W):	1600W
Przewody zasilania (il x mm ²):	3 x 2,5mm ²
Przewody zasilająco-komunikacyjne [pomiędzy jednostkami] (il x mm ²):	4 x 1,5mm ²
Klasa energetyczna (chłodzenie):	A+++
Wskaźnik E.E.R / S.E.E.R.:	4,27 / 8,5
Klasa energetyczna (grzanie):	A+
Wskaźnik C.O.P. / S.C.O.P.:	4,42 / 4,21

Wymiary i waga

Wymiary netto jednostki zewnętrznej [szer. x wys. x głęb.]:	870 x 655 x 320mm
Waga netto (jednostka zewnętrzna):	44kg

Instalacja chłodnicza/Sprężarka

Ilość portów przyłączeniowych:	3 szt.
Średnica przyłączy (ciecz) :	3 x 6,35 / 1/4 mm / cale
Średnica przyłączy (gaz):	3 x 9,52 / 3/8 mm / cale

Długość instalacji mb. (maksymalna):	50mb.
Różnica poziomów mb. (maksymalna):	15mb.
Długość instalacji przy fabrycznym ładunku czynnika chłodniczego:	7,5mb.
Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego (g/mb.):	20g/mb.
Typ sprężarki:	Podwójna rotacyjna
Czynnik chłodniczy:	R32
Zakres temperatury pracy:	-18 ~ +48°C
Chłodzenie do::	-10°C
Grzanie do::	-18°C

Tryby pracy

Chłodzenie :	Tak
Ogrzewanie:	Tak

Oszczędność energii

Technologia Inverterowa:	Tak
---------------------------------	-----