

Jednostka zewnętrzna Power Heat Multi Panasonic CU-3Z75ABEC



Jednostka zewnętrzna typu multi-split rekomendowana jako powietrzna pompa ciepła powietrze-powietrze. Praca w grzaniu w temperaturze do -25C. W urządzeniach zastosowano grzałki tacy ociekowej dla wspomżenia odpływu skroplin w niskich temperaturach.

Urządzenie współpracuje z jednostkami wewnętrznymi ściennymi serii Etherea.

Urządzenie

Producent:	Panasonic
Seria/Model:	Power Heat Multi
Oznaczenie jednostki zewnętrznej:	CU-3Z75ABEC
Wersja:	Multi-Split
Okres gwarancji (w latach):	3
Okres gwarancji na sprężarkę (latach):	5
Typ gwarancji:	Producenta
Możliwość wydłużenia gwarancji:	Nie

Parametry

Wydajność chłodnicza (kW):	7,5kW
Wydajność chłodnicza min-max. (kW):	2,1-8,8kW
Wydajność grzewcza (kW):	8,6kW

Wydajność grzewcza min-max. (kW):	1,7-10,6kW
Poziom ciśnienia akustycznego chłodzenie (min-max):	49dBA
Poziom ciśnienia akustycznego grzanie (min-max):	53 maxdBA

Dane elektryczne

Zasilanie (Faza/V/Hz) :	1/220-240V/50Hz
Pobór prądu chłodzenie Nom./Maks. (A):	8,5/ -A
Pobór prądu grzanie Nom./Maks. (A):	8,8/ -A
Moc elektryczna chłodzenie (W):	380-2450W
Moc elektryczna grzanie (W):	320-2920W
Klasa energetyczna (chłodzenie):	A++
Wskaźnik E.E.R / S.E.E.R.:	3,87/8,00
Klasa energetyczna (grzanie):	A++
Wskaźnik C.O.P. / S.C.O.P.:	4,26/4,60

Wymiary i waga

Wymiary netto jednostki zewnętrznej [szer. x wys. x głęb.]:	795 x 875 x 320mm
Waga netto (jednostka zewnętrzna):	62kg

Instalacja chłodnicza/Sprężarka

Ilość portów przyłączeniowych:	3 szt.
Średnica przyłączy (ciecz) :	6,35 mm
Średnica przyłączy (ciecz) :	1/4\" (cale)
Średnica przyłączy (gaz):	9,52 mm
Średnica przyłączy (gaz):	3/8\" (cale)
Długość instalacji mb. (maksymalna):	60mb.
Różnica poziomów mb. (maksymalna):	15mb.
Długość instalacji przy fabrycznym ładunku czynnika chłodniczego:	30mb.

Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego (g/mb.):	20g/mb.
Czynnik chłodniczy:	R32
Napełnienie fabryczne czynnikiem chłodniczym:	2,42kg
Zakres temperatury pracy:	-25 - +46°C
Chłodzenie do::	-10°C
Grzanie do::	-25°C