

Klimatyzator Gree Airy Champagne AI09S 2,7/3,0kW



Urządzenie

Producent:	Gree
Seria/Model:	Airy Champagne
Typ:	Ścienny
Zawartość zestawu:	Komplet (wewn. + zewn.)
Wersja:	Single-Split
Okres gwarancji (w latach):	5
Okres gwarancji na sprężarkę (latach):	5
Typ gwarancji:	Producenta
Możliwość wydłużenia gwarancji:	Nie

Parametry

Wydajność chłodnicza (kW):	2,7kW
Wydajność chłodnicza min-max. (kW):	0,85-4,0kW
Wydajność grzewcza (kW):	3,0kW
Wydajność grzewcza min-max. (kW):	1,0-4,6kW

Poziom ciśnienia akustycznego chłodzenie (min-max):	19-41dBA
---	----------

Poziom ciśnienia akustycznego grzanie (min-max):	28-41dBA
--	----------

Dane elektryczne

Zasilanie (Faza/V/Hz) :	1/220-240V/50Hz
-------------------------	-----------------

Pobór prądu chłodzenie Nom./Maks. (A):	3,2/-A
--	--------

Pobór prądu grzanie Nom./Maks. (A):	3,5/-A
-------------------------------------	--------

Moc elektryczna chłodzenie (W):	600W
---------------------------------	------

Moc elektryczna grzanie (W):	680W
------------------------------	------

Przewody zasilania (il x mm ²):	3x1,5mm ²
---	----------------------

Przewody zasilająco-komunikacyjne [pomiędzy jednostkami] (il x mm ²):	4x1,5mm ²
---	----------------------

Klasa energetyczna (chłodzenie):	A+++
----------------------------------	------

Wskaźnik E.E.R / S.E.E.R.:	4,5/9,0
----------------------------	---------

Klasa energetyczna (grzanie):	A++
-------------------------------	-----

Wskaźnik C.O.P. / S.C.O.P.:	4,41/4,6
-----------------------------	----------

Wymiary i waga

Wymiary netto jednostki wewnętrznej [szer. x wys. x głęb.]:	907x292x200mm
---	---------------

Wymiary netto jednostki zewnętrznej [szer. x wys. x głęb.]:	732x555x330mm
---	---------------

Waga netto (jednostka wewnętrzna):	10,5kg
------------------------------------	--------

Waga netto (jednostka zewnętrzna):	27kg
------------------------------------	------

Instalacja chłodnicza/Sprężarka

Ilość portów przyłączeniowych:	1 szt.
--------------------------------	--------

Średnica przyłączy (ciecz) :	6,35 mm
------------------------------	---------

Średnica przyłączy (ciecz) :	1/4\" (cale)
------------------------------	--------------

Średnica przyłączy (gaz):	9,52 mm
---------------------------	---------

Średnica przyłączy (gaz):	3/8\" (cale)
---------------------------	--------------

Długość instalacji mb. (maksymalna):	15mb.
Różnica poziomów mb. (maksymalna):	10mb.
Długość instalacji przy fabrycznym ładunku czynnika chłodniczego:	5mb.
Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego (g/mb.):	16g/mb.
Typ sprężarki:	Rotacyjna
Czynnik chłodniczy:	R32
Napełnienie fabryczne czynnikiem chłodniczym:	0,7kg
Zakres temperatury pracy:	-25 - +50°C
Chłodzenie do::	-25°C
Grzanie do::	-15°C