

Klimatyzator Gree Airy Champagne AI12C 3,51/3,81kW



Urządzenie

Producent:	Gree
Seria/Model:	Airy Champagne
Typ:	Ścienny
Zawartość zestawu:	Komplet (wewn. + zewn.)
Wersja:	Single-Split
Okres gwarancji (w latach):	5
Okres gwarancji na sprężarkę (latach):	5
Typ gwarancji:	Producenta
Możliwość wydłużenia gwarancji:	Nie

Parametry

Wydajność chłodnicza (kW):	3,51kW
Wydajność chłodnicza min-max. (kW):	0,85-4,5kW
Wydajność grzewcza (kW):	3,81kW
Wydajność grzewcza min-max. (kW):	1,0-4,9kW

Poziom ciśnienia akustycznego chłodzenie (min-max):	19-44dBA
---	----------

Poziom ciśnienia akustycznego grzanie (min-max):	29-44dBA
--	----------

Dane elektryczne

Zasilanie (Faza/V/Hz) :	1/220-240V/50Hz
-------------------------	-----------------

Pobór prądu chłodzenie Nom./Maks. (A):	4,2/-A
--	--------

Pobór prądu grzanie Nom./Maks. (A):	4,6/-A
-------------------------------------	--------

Moc elektryczna chłodzenie (W):	880W
---------------------------------	------

Moc elektryczna grzanie (W):	950W
------------------------------	------

Przewody zasilania (il x mm ²):	3x1,5mm ²
---	----------------------

Przewody zasilająco-komunikacyjne [pomiędzy jednostkami] (il x mm ²):	4x1,5mm ²
---	----------------------

Klasa energetyczna (chłodzenie):	A+++
----------------------------------	------

Wskaźnik E.E.R / S.E.E.R.:	4,0/8,5
----------------------------	---------

Klasa energetyczna (grzanie):	A++
-------------------------------	-----

Wskaźnik C.O.P. / S.C.O.P.:	4,0/4,6
-----------------------------	---------

Wymiary i waga

Wymiary netto jednostki wewnętrznej [szer. x wys. x głęb.]:	907x292x200mm
---	---------------

Wymiary netto jednostki zewnętrznej [szer. x wys. x głęb.]:	802x555x350mm
---	---------------

Waga netto (jednostka wewnętrzna):	10,5kg
------------------------------------	--------

Waga netto (jednostka zewnętrzna):	30kg
------------------------------------	------

Instalacja chłodnicza/Sprężarka

Ilość portów przyłączeniowych:	1 szt.
--------------------------------	--------

Średnica przyłączy (ciecz) :	6,35 mm
------------------------------	---------

Średnica przyłączy (ciecz) :	1/4\" (cale)
------------------------------	--------------

Średnica przyłączy (gaz):	9,52 mm
---------------------------	---------

Średnica przyłączy (gaz):	3/8\" (cale)
---------------------------	--------------

Długość instalacji mb. (maksymalna):	20mb.
Różnica poziomów mb. (maksymalna):	10mb.
Długość instalacji przy fabrycznym ładunku czynnika chłodniczego:	5mb.
Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego (g/mb.):	16g/mb.
Typ sprężarki:	Rotacyjna
Czynnik chłodniczy:	R32
Napełnienie fabryczne czynnikiem chłodniczym:	0,8kg
Zakres temperatury pracy:	-25 - +50°C
Chłodzenie do::	-25°C
Grzanie do::	-15°C