

Klimatyzator Gree konsola 3,52 /3,8kW



Urządzenie przypodłogowe Gree jest urządzeniem przewidzianym do montażu w przestrzeniach typu poddasze pod skosem na ścianie kolankowej lub tam gdzie zastosowanie innego formatu klimatyzacji jest niemożliwe. Format klimatyzatora tzw. konsoli z powodzeniem można instalować w przestrzeni przypodłogowej w podobnie jak tradycyjny grzejnik - i taką też funkcję może pełnić.



Urządzenie

Producent:	Gree
Oznaczenie jednostki wewnętrznej:	GEH12AA-K6DNA1A/I
Oznaczenie jednostki zewnętrznej:	GEH12AA-K6DNA1A/O
Typ:	Przypodłogowy
Zawartość zestawu:	Komplet (wewn. + zewn.)
Wersja:	Single-Split
Okres gwarancji (w latach):	5
Okres gwarancji na sprężarkę (latach):	5
Typ gwarancji:	Producenta

Możliwość wydłużenia gwarancji:	Nie
---------------------------------	-----

Parametry

Wydajność chłodnicza (kW):	3,52kW
Wydajność chłodnicza min-max. (kW):	0,8- 4,4kW
Wydajność grzewcza (kW):	3,8kW
Wydajność grzewcza min-max. (kW):	1,1 - 4,4kW
Poziom ciśnienia akustycznego chłodzenie (min-max):	25-42dBA
Poziom ciśnienia akustycznego grzanie (min-max):	25-42dBA

Dane elektryczne

Zasilanie (Faza/V/Hz) :	1/220-240V/50Hz
Pobór prądu chłodzenie Nom./Maks. (A):	4,5 /-A
Pobór prądu grzanie Nom./Maks. (A):	4,3 /-A
Moc elektryczna chłodzenie (W):	1000W
Moc elektryczna grzanie (W):	960W
Przewody zasilania (il x mm ²):	3 x 1,5mm ²
Przewody zasilająco-komunikacyjne [pomiędzy jednostkami] (il x mm ²):	4 x 1,5mm ²
Klasa energetyczna (chłodzenie):	A++
Wskaźnik E.E.R / S.E.E.R.:	3,52 / 7,0
Klasa energetyczna (grzanie):	A+
Wskaźnik C.O.P. / S.C.O.P.:	3,96 / 4,1

Wymiary i waga

Wymiary netto jednostki wewnętrznej [szer. x wys. x głęb.]:	700 x 600 x 215mm
Wymiary netto jednostki zewnętrznej [szer. x wys. x głęb.]:	848 x 596 x 320mm
Waga netto (jednostka wewnętrzna):	15,5kg

Waga brutto/transportowa (jednostka wewnętrzna):	18,5kg
Waga netto (jednostka zewnętrzna):	30,5kg
Waga brutto/transportowa (jednostka zewnętrzna):	33,5kg

Instalacja chłodnicza/Sprężarka

Ilość portów przyłączeniowych:	1 szt.
Średnica przyłączy (ciecz) :	6,35 mm
Średnica przyłączy (ciecz) :	1/4" (cale)
Średnica przyłączy (gaz):	9,52 mm
Średnica przyłączy (gaz):	3/8" (cale)
Długość instalacji mb. (maksymalna):	20mb.
Różnica poziomów mb. (maksymalna):	10mb.
Długość instalacji przy fabrycznym ładunku czynnika chłodniczego:	5mb.
Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego (g/mb.):	16g/mb.
Typ sprężarki:	rotacyjna
Czynnik chłodniczy:	R32
Napełnienie fabryczne czynnikiem chłodniczym:	0,75kg
Zakres temperatury pracy:	-22 - +43°C
Chłodzenie do::	-15°C
Grzanie do::	-22°C

Tryby pracy

Chłodzenie :	Tak
Ogrzewanie:	Tak
Osuszanie:	Tak
Cyrkulacja / Wentylator:	Tak
Cichy:	Tak
Turbo:	Tak

Automatyczny:	Tak
----------------------	-----

Automatyczny restart:	Tak
------------------------------	-----

Sterowanie klimatyzatorem

Sterowanie standardowe:	Pilot bezprzewodowy WiFi (moduł wbudowany w jed.wew.)
--------------------------------	--

Sterowanie opcjonalne:	Sterownik ścienny
-------------------------------	-------------------

Jakość powietrza

Filtry:	Filtr wstępny (przeciwpyłkowy)
----------------	--------------------------------

Jonizacja:	Jonizator
-------------------	-----------

Pozostałe:	Automatyczne osuszanie wymiennika
-------------------	-----------------------------------

Komfort użytkowania

Wyświetlacz temperatury:	W pilocie
---------------------------------	-----------

Sterowanie żaluzją poziomą:	Automatyczne (z poziomu pilota)
------------------------------------	---------------------------------

Sterowanie żaluzją pionową:	Manualne (ręczne)
------------------------------------	-------------------

Oszczędność energii

Technologia Inverterowa:	Tak
---------------------------------	-----

Odczyt zużycia energii:	Nie
--------------------------------	-----

Czujnik ruchu:	Nie
-----------------------	-----