

Klimatyzator Gree Pular Pro Dark 2,7/3,0kW PP09(D)



Urządzenie

Producent:	Gree
Seria/Model:	Pular Pro Dark
Oznaczenie jednostki wewnętrznej:	GWH09AGCXB-K6DNA4F/I
Oznaczenie jednostki zewnętrznej:	GWH09AFC-K6DNA2F/O
Typ:	Ścienny
Zawartość zestawu:	Komplet (wewn. + zewn.)
Wersja:	Single-Split
Okres gwarancji (w latach):	5
Okres gwarancji na sprężarkę (latach):	5
Typ gwarancji:	Producenta
Możliwość wydłużenia gwarancji:	Nie

Parametry

Wydajność chłodnicza (kW):	2,7kW
-----------------------------------	-------

Wydajność chłodnicza min-max. (kW):	0,8-3,8kW
Wydajność grzewcza (kW):	3,0kW
Wydajność grzewcza min-max. (kW):	0,9-4,25kW
Poziom ciśnienia akustycznego chłodzenie (min-max):	25-38dBA
Poziom ciśnienia akustycznego grzanie (min-max):	25-38dBA

Dane elektryczne

Zasilanie (Faza/V/Hz) :	1/220-240V/50Hz
Pobór prądu chłodzenie Nom./Maks. (A):	3,1/-A
Pobór prądu grzanie Nom./Maks. (A):	3,2/-A
Moc elektryczna chłodzenie (W):	700W
Moc elektryczna grzanie (W):	700W
Klasa energetyczna (chłodzenie):	A++
Wskaźnik E.E.R / S.E.E.R.:	3,89/7,5
Klasa energetyczna (grzanie):	A+
Wskaźnik C.O.P. / S.C.O.P.:	4,29/4,2

Wymiary i waga

Wymiary netto jednostki wewnętrznej [szer. x wys. x głęb.]:	825 x 293 x 196mm
Wymiary netto jednostki zewnętrznej [szer. x wys. x głęb.]:	732 x 555 x 330mm
Waga netto (jednostka wewnętrzna):	9,5kg
Waga brutto/transportowa (jednostka wewnętrzna):	11,5kg
Waga netto (jednostka zewnętrzna):	24,5kg
Waga brutto/transportowa (jednostka zewnętrzna):	27kg

Instalacja chłodnicza/Sprężarka

Ilość portów przyłączeniowych:	1 szt.
---------------------------------------	--------

Średnica przyłączy (ciecz) :	6,35 mm
Średnica przyłączy (ciecz) :	1/4" (cale)
Średnica przyłączy (gaz):	9,52 mm
Średnica przyłączy (gaz):	3/8" (cale)
Długość instalacji mb. (maksymalna):	15mb.
Różnica poziomów mb. (maksymalna):	10mb.
Długość instalacji przy fabrycznym ładunku czynnika chłodniczego:	5mb.
Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego (g/mb.):	16g/mb.
Typ sprężarki:	Rotacyjna
Czynnik chłodniczy:	R32
Napełnienie fabryczne czynnikiem chłodniczym:	0,53kg
Zakres temperatury pracy:	-25 - +50°C
Chłodzenie do::	-15°C
Grzanie do::	-25°C

Tryby pracy

Chłodzenie :	Tak
Ogrzewanie:	Tak
Osuszanie:	Tak
Cyrkulacja / Wentylator:	Tak
Cichy:	Tak
Turbo:	Tak
Automatyczny:	Tak
Automatyczny restart:	Tak

Sterowanie klimatyzatorem

Sterowanie standardowe:	Pilot bezprzewodowy WiFi
Sterowanie opcjonalne:	Sterownik ścienny - przewodowy

Jakość powietrza

Filtry:	Filtr wstępny (przeciwpyłkowy)
Jonizacja:	Jonizator
Pozostałe:	Automatyczne osuszanie

Komfort użytkowania

Wyświetlacz temperatury:	W pilocie Wbudowany w panel jednostki wewnętrznej
Sterowanie żaluzją poziomą:	Automatyczne (z poziomu pilota)
Sterowanie żaluzją pionową:	Automatyczne (z poziomu pilota)

Oszczędność energii

Technologia Inwerterowa:	Tak
Odczyt zużycia energii:	Nie
Czujnik ruchu:	Nie
