

Klimatyzator Gree Pular Pro Dark 7,1/7,8kW PP24(D)



Urządzenie

Producent:	Gree
Seria/Model:	Pular Pro Dark
Oznaczenie jednostki wewnętrznej:	GWH24AGEXF-K6DNA4A/I
Oznaczenie jednostki zewnętrznej:	GWH24AFE-K6DNA2I/O
Typ:	Ścienny
Zawartość zestawu:	Komplet (wewn. + zewn.)
Wersja:	Single-Split
Okres gwarancji (w latach):	5
Okres gwarancji na sprężarkę (latach):	5
Typ gwarancji:	Producenta
Możliwość wydłużenia gwarancji:	Nie

Parametry

Wydajność chłodnicza (kW):	7,1kW
-----------------------------------	-------

Wydajność chłodnicza min-max. (kW):	2,0-8,85kW
Wydajność grzewcza (kW):	7,8kW
Wydajność grzewcza min-max. (kW):	1,8-9,45kW
Poziom ciśnienia akustycznego chłodzenie (min-max):	33-48dBA
Poziom ciśnienia akustycznego grzanie (min-max):	33-48dBA

Dane elektryczne

Zasilanie (Faza/V/Hz) :	1/220-240V/50Hz
Pobór prądu chłodzenie Nom./Maks. (A):	9,0/-A
Pobór prądu grzanie Nom./Maks. (A):	9,3/-A
Moc elektryczna chłodzenie (W):	2030W
Moc elektryczna grzanie (W):	2000W
Klasa energetyczna (chłodzenie):	A++
Wskaźnik E.E.R / S.E.E.R.:	3,53/7,0
Klasa energetyczna (grzanie):	A+
Wskaźnik C.O.P. / S.C.O.P.:	3,9/4,2

Wymiary i waga

Wymiary netto jednostki wewnętrznej [szer. x wys. x głęb.]:	1075 x 333 x 246mm
Wymiary netto jednostki zewnętrznej [szer. x wys. x głęb.]:	958 x 660 x 402mm
Waga netto (jednostka wewnętrzna):	16kg
Waga brutto/transportowa (jednostka wewnętrzna):	19kg
Waga netto (jednostka zewnętrzna):	41,5kg
Waga brutto/transportowa (jednostka zewnętrzna):	46kg

Instalacja chłodnicza/Sprężarka

Ilość portów przyłączeniowych:	1 szt.
---------------------------------------	--------

Średnica przyłączy (ciecz) :	6,35 mm
Średnica przyłączy (ciecz) :	1/4" (cale)
Średnica przyłączy (gaz):	15,88 mm
Średnica przyłączy (gaz):	5/8" (cale)
Długość instalacji mb. (maksymalna):	25mb.
Różnica poziomów mb. (maksymalna):	10mb.
Długość instalacji przy fabrycznym ładunku czynnika chłodniczego:	5mb.
Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego (g/mb.):	40g/mb.
Typ sprężarki:	Rotacyjna
Czynnik chłodniczy:	R32
Napełnienie fabryczne czynnikiem chłodniczym:	1,5kg
Zakres temperatury pracy:	-25 - +50°C
Chłodzenie do::	-15°C
Grzanie do::	-25°C

Tryby pracy

Chłodzenie :	Tak
Ogrzewanie:	Tak
Osuszanie:	Tak
Cyrkulacja / Wentylator:	Tak
Cichy:	Tak
Turbo:	Tak
Automatyczny:	Tak
Automatyczny restart:	Tak

Sterowanie klimatyzatorem

Sterowanie standardowe:	Pilot bezprzewodowy WiFi
Sterowanie opcjonalne:	Sterownik ścienny - przewodowy

Jakość powietrza

Filtry:	Filtr wstępny (przeciwpyłkowy)
Jonizacja:	Jonizator
Pozostałe:	Automatyczne osuszanie

Komfort użytkowania

Wyświetlacz temperatury:	W pilocie Wbudowany w panel jednostki wewnętrznej
Sterowanie żaluzją poziomą:	Automatyczne (z poziomu pilota)
Sterowanie żaluzją pionową:	Automatyczne (z poziomu pilota)

Oszczędność energii

Technologia Inwerterowa:	Tak
Odczyt zużycia energii:	Nie
Czujnik ruchu:	Nie
