

Klimatyzator Gree Pular Pro White 2,7/3,0kW PP09(W)



Najnowsza kolekcja Pular PRO to kontynuacja kultowej już serii klimatyzatorów Pular. Przy zachowaniu prostej formy i estetyki w duchu minimal urządzenia zyskały nowy, mocny kolor i całe spektrum funkcji i udogodnień.

Obok klasycznej wersji WHITE, cenione przez wszystkich matowe wykończenie zyskało teraz szlachetną grafitową barwę, która dzięki swojej uniwersalności świetnie sprawdzi się we wnętrzach loftowych, jak również glamour. Teraz masz wybór! Tam, gdzie biel nie idzie w parze z wizją Twojego wnętrza, postaw na Pular PRO DARK

Komfort w każdym zakątku klimatyzowanego pomieszczenia zapewniają automatyczne żaluzje pionowa i pozioma. Wbudowany jonizator powietrza wraz z funkcją samooczyszczania wymiennika jednostki wewnętrznej pomagają dbać o czystość powietrza w Twoim domu. Możliwość sterowania 7 biegami wentylatora, gorący start, funkcja cichej pracy – to najważniejsze z licznych zalet tego urządzenia.

Pular PRO zapewnia wysoką skuteczność i efektywność ogrzewania oraz chłodzenia pomieszczeń. Szeroki zakres temperatur pracy do -25°C dla ogrzewania i 50°C dla chłodzenia oraz fabryczne podgrzewanie tacy kondensatu gwarantują niezawodne działanie nawet w skrajnych warunkach polskiego klimatu – zarówno latem, jak i zimą!

Urządzenie

Producent:	Gree
Seria/Model:	Pular Pro White
Oznaczenie jednostki wewnętrznej:	GWH09AGCXB-K6DNA4F/I
Oznaczenie jednostki zewnętrznej:	GWH09AFC-K6DNA2F/O
Typ:	Ścienne
Zawartość zestawu:	Komplet (wewn. + zewn.)
Wersja:	Single-Split
Okres gwarancji (w latach):	5
Okres gwarancji na sprężarkę (latach):	5

Typ gwarancji:	Producenta
----------------	------------

Możliwość wydłużenia gwarancji:	Nie
---------------------------------	-----

Parametry

Wydajność chłodnicza (kW):	2,7kW
----------------------------	-------

Wydajność chłodnicza min-max. (kW):	0,8-3,8kW
-------------------------------------	-----------

Wydajność grzewcza (kW):	3,0kW
--------------------------	-------

Wydajność grzewcza min-max. (kW):	0,9-4,25kW
-----------------------------------	------------

Poziom ciśnienia akustycznego chłodzenie (min-max):	25-38dBA
---	----------

Poziom ciśnienia akustycznego grzanie (min-max):	25-38dBA
--	----------

Dane elektryczne

Zasilanie (Faza/V/Hz) :	1/220-240V/50Hz
-------------------------	-----------------

Pobór prądu chłodzenie Nom./Maks. (A):	3,1/-A
--	--------

Pobór prądu grzanie Nom./Maks. (A):	3,2/-A
-------------------------------------	--------

Moc elektryczna chłodzenie (W):	700W
---------------------------------	------

Moc elektryczna grzanie (W):	700W
------------------------------	------

Klasa energetyczna (chłodzenie):	A++
----------------------------------	-----

Wskaźnik E.E.R / S.E.E.R.:	3,89/7,5
----------------------------	----------

Klasa energetyczna (grzanie):	A+
-------------------------------	----

Wskaźnik C.O.P. / S.C.O.P.:	4,29/4,2
-----------------------------	----------

Wymiary i waga

Wymiary netto jednostki wewnętrznej [szer. x wys. x głęb.]:	825 x 293 x 196mm
---	-------------------

Wymiary netto jednostki zewnętrznej [szer. x wys. x głęb.]:	732 x 555 x 330mm
---	-------------------

Waga netto (jednostka wewnętrzna):	9,5kg
------------------------------------	-------

Waga brutto/transportowa (jednostka wewnętrzna):	11,5kg
--	--------

Waga netto (jednostka zewnętrzna):	24,5kg
------------------------------------	--------

Waga brutto/transportowa (jednostka zewnętrzna):

27kg

Instalacja chłodnicza/Sprężarka

Ilość portów przyłączeniowych: 1 szt.

Średnica przyłączy (ciecz) : 6,35 mm

Średnica przyłączy (ciecz) : 1/4\" (cale)

Średnica przyłączy (gaz): 9,52 mm

Średnica przyłączy (gaz): 3/8\" (cale)

Długość instalacji mb. (maksymalna): 15mb.

Różnica poziomów mb. (maksymalna): 10mb.

Długość instalacji przy fabrycznym ładunku czynnika chłodniczego: 5mb.

Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego (g/mb.): 16g/mb.

Typ sprężarki: Rotacyjna

Czynnik chłodniczy: R32

Napełnienie fabryczne czynnikiem chłodniczym: 0,53kg

Zakres temperatury pracy: -25 - +50°C

Chłodzenie do:: -15°C

Grzanie do:: -25°C

Tryby pracy

Chłodzenie : Tak

Ogrzewanie: Tak

Osuszanie: Tak

Cyrkulacja / Wentylator: Tak

Cichy: Tak

Turbo: Tak

Automatyczny: Tak

Automatyczny restart: Tak

Sterowanie klimatyzatorem

Sterowanie standardowe:	Pilot bezprzewodowy WiFi
Sterowanie opcjonalne:	Sterownik ścienny - przewodowy

Jakość powietrza

Filtry:	Filtr wstępny (przeciwpyłkowy)
Jonizacja:	Jonizator
Pozostałe:	Automatyczne osuszanie

Komfort użytkowania

Wyświetlacz temperatury:	W pilocie Wbudowany w panel jednostki wewnętrznej
Sterowanie żaluzją poziomą:	Automatyczne (z poziomu pilota)
Sterowanie żaluzją pionową:	Automatyczne (z poziomu pilota)

Oszczędność energii

Technologia Inwerterowa:	Tak
Odczyt zużycia energii:	Nie
Czujnik ruchu:	Nie