

## Klimatyzator Hisense Unipure 2,6/3,0kW



Klimatyzatory Hisense serii Unipure to gama 4 wydajności chłodniczych od 2,6 do 7,0kW w klasycznej bieli.

- **Sterowanie:**

- Wbudowany moduł WiFi.- umożliwia sterowanie z poziomu aplikacji w telefonie na odległość.
- Pilot bezprzewodowy RCH-RZY1-0 z ekranem LCD. - standardowe klasyczne sterowanie
- Funkcja Smart Voice Control - sterowanie głosem. - wymagana Alexa lub Google assistant

- **Istotne dla f. ogrzewania:**

- Klasa energetyczna A++
- Zakres temperatur pracy grzanie: -22°C - +24°C
- Specjalny tryb ogrzewania podtrzymującego +8°C - np: wykorzystywany np: w domkach letniskowych jako źródło ciepła pozwalającego nie spuszczać wody z instalacji lub w innych pomieszczeniach jako prewencja przed znacznym wychłodzeniem ( pawilony handlowe etc.)
- Jednostka zewnętrzna posiada wbudowaną grzałkę tacy skroplin.- zabezpiecza jednostkę przed zamarzającą wodą przy cyklach defrostu.
- EEV- elektroniczny zawór rozprężny to lepsze zarządzanie czynnikiem chłodniczym, co przekłada się na ekonomikę pracy urządzenia oraz lepsze osiągi.

- **Jakość powietrza:**

- Funkcja oczyszczania powietrza - jonizator powietrza (Hi-NANO).
- Filtr 4 w 1: Witamina C, Jony Srebra, Katechina, HEPA
- Filtr - aktywny węgiel.
- Funkcja samoczyszczenia jednostki wewnętrznej i zewnętrznej.

- **Zarządzanie nawiewem powietrza:**

- Nawiew 4D
- Żaluzja pozioma i pionowa automatyczna (SWING).
- Regulacja prędkości wentylatora jednostki wewnętrznej - automatyczna i 5 nastaw ręcznych ( 5 biegów).

- **Praca nocna:**

- Specjalny tryb na noc/sen (SLEEP).
- Wygaszacz wyświetlacza LED na panelu czołowym.
- Cicha praca jednostki ( dla 2,6-3,5kW od 19dB(A)

- **Pozostałe:**

- Funkcja inteligentnej kontroli warunków pomieszczenia (I FEEL).
- Programator czasowy 24-godzinny (24h).
- Tryb optymalnej pracy (SMART).
- Tryb szybkiego chłodzenia i grzania (SUPER COOL).
- Automatyczne wznowienie pracy (AUTO RESTART).
- Tryb cichej pracy (SILENT).
- Funkcja karty hotelowej.

## Urządzenie

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Producent:                        | Hisense                 |
| Seria/Model:                      | Unipure                 |
| Oznaczenie jednostki wewnętrznej: | HB25XU0AG               |
| Oznaczenie jednostki zewnętrznej: | AS25XU0EW               |
| Typ:                              | Ścienne                 |
| Zawartość zestawu:                | Komplet (wewn. + zewn.) |
| Wersja:                           | Single-Split            |
| Okres gwarancji (w latach):       | 5                       |
| Typ gwarancji:                    | Producenta              |
| Możliwość wydłużenia gwarancji:   | Nie                     |

## Parametry

|                                                     |           |
|-----------------------------------------------------|-----------|
| Wydajność chłodnicza (kW):                          | 2,6kW     |
| Wydajność chłodnicza min-max. (kW):                 | 0,8-3,2kW |
| Wydajność grzewcza (kW):                            | 3,0kW     |
| Wydajność grzewcza min-max. (kW):                   | 0,8-3,3kW |
| Poziom ciśnienia akustycznego chłodzenie (min-max): | 19-40dBA  |
| Poziom ciśnienia akustycznego grzanie (min-max):    | 19-40dBA  |

## Dane elektryczne

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Zasilanie (Faza/V/Hz) :          | 1/220-240V/50Hz |
| Moc elektryczna chłodzenie (W):  | 650W            |
| Moc elektryczna grzanie (W):     | 750W            |
| Klasa energetyczna (chłodzenie): | A+++            |
| Wskaźnik E.E.R / S.E.E.R.:       | 4,0/8,5         |
| Klasa energetyczna (grzanie):    | A++             |
| Wskaźnik C.O.P. / S.C.O.P.:      | 4,0/4,6         |

## Wymiary i waga

|                                                             |                   |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|
| Wymiary netto jednostki wewnętrznej [szer. x wys. x głęb.]: | 850 x 293 x 204mm |
| Wymiary netto jednostki zewnętrznej [szer. x wys. x głęb.]: | 815 x 585 x 280mm |
| Waga netto (jednostka wewnętrzna):                          | 8,5kg             |
| Waga netto (jednostka zewnętrzna):                          | 28kg              |

## Instalacja chłodnicza/Sprężarka

|                                               |              |
|-----------------------------------------------|--------------|
| Ilość portów przyłączeniowych:                | 1 szt.       |
| Średnica przyłączy (ciecz) :                  | 6,35 mm      |
| Średnica przyłączy (ciecz) :                  | 1/4\" (cale) |
| Średnica przyłączy (gaz):                     | 9,52 mm      |
| Średnica przyłączy (gaz):                     | 3/8\" (cale) |
| Długość instalacji mb. (maksymalna):          | 20mb.        |
| Różnica poziomów mb. (maksymalna):            | 10mb.        |
| Czynnik chłodniczy:                           | R32          |
| Napełnienie fabryczne czynnikiem chłodniczym: | 0,75kg       |
| Zakres temperatury pracy:                     | -22 - +43°C  |
| Chłodzenie do::                               | -15°C        |
| Grzanie do::                                  | -22°C        |

## Sterowanie klimatyzatorem

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Sterowanie standardowe: | Pilot bezprzewodowy<br>WiFi |
|-------------------------|-----------------------------|

## Komfort użytkowania

|                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Sterowanie żaluzją poziomą: | Automatyczne (z poziomu pilota)  |
| Sterowanie żaluzją pionową: | Automatyczne ( z poziomu pilota) |