

Klimatyzator Hisense Unipure 3,5/3,9kW



Klimatyzatory Hisense serii Unipure to gama 4 wydajności chłodniczych od 2,6 do 7,0kW w klasycznej bieli.

- **Sterowanie:**

- Wbudowany moduł WiFi.- umożliwia sterowanie z poziomu aplikacji w telefonie na odległość.
- Pilot bezprzewodowy RCH-RZY1-0 z ekranem LCD. - standardowe klasyczne sterowanie
- Funkcja Smart Voice Control - sterowanie głosem. - wymagana Alexa lub Google assistant

- **Istotne dla f. ogrzewania:**

- Klasa energetyczna A++
- Zakres temperatur pracy grzanie: -22°C - +24°C
- Specjalny tryb ogrzewania podtrzymującego +8°C - np: wykorzystywany np: w domkach letniskowych jako źródło ciepła pozwalającego nie spuszczać wody z instalacji lub w innych pomieszczeniach jako prewencja przed znacznym wychłodzeniem (pawilony handlowe etc.)
- Jednostka zewnętrzna posiada wbudowaną grzałkę tacy skroplin.- zabezpiecza jednostkę przed zamarzającą wodą przy cyklach defrostu.
- EEV- elektroniczny zawór rozprężny to lepsze zarządzanie czynnikiem chłodniczym, co przekłada się na ekonomikę pracy urządzenia oraz lepsze osiągi.

- **Jakość powietrza:**

- Funkcja oczyszczania powietrza - jonizator powietrza (Hi-NANO).
- Filtr 4 w 1: Witamina C, Jony Srebra, Katechina, HEPA
- Filtr - aktywny węgiel.
- Funkcja samoczyszczenia jednostki wewnętrznej i zewnętrznej.

- **Zarządzanie nawiewem powietrza:**

- Nawiew 4D
- Żaluzja pozioma i pionowa automatyczna (SWING).
- Regulacja prędkości wentylatora jednostki wewnętrznej - automatyczna i 5 nastaw ręcznych (5 biegów).

- **Praca nocna:**

- Specjalny tryb na noc/sen (SLEEP).
- Wygaszacz wyświetlacza LED na panelu czołowym.
- Cicha praca jednostki (dla 2,6-3,5kW od 19dB(A)

- **Pozostałe:**

- Funkcja inteligentnej kontroli warunków pomieszczenia (I FEEL).
- Programator czasowy 24-godzinny (24h).
- Tryb optymalnej pracy (SMART).
- Tryb szybkiego chłodzenia i grzania (SUPER COOL).
- Automatyczne wznowienie pracy (AUTO RESTART).
- Tryb cichej pracy (SILENT).
- Funkcja karty hotelowej.

Urządzenie

Producent:	Hisense
Seria/Model:	Unipure
Oznaczenie jednostki wewnętrznej:	HB35XU0AG
Oznaczenie jednostki zewnętrznej:	AS35XU0EW
Typ:	Ścienne
Zawartość zestawu:	Komplet (wewn. + zewn.)
Wersja:	Single-Split
Okres gwarancji (w latach):	5
Typ gwarancji:	Producenta
Możliwość wydłużenia gwarancji:	Nie

Parametry

Wydajność chłodnicza (kW):	3,5kW
Wydajność chłodnicza min-max. (kW):	1,0-4,0kW
Wydajność grzewcza (kW):	3,9kW
Wydajność grzewcza min-max. (kW):	1,0-4,4kW
Poziom ciśnienia akustycznego chłodzenie (min-max):	19-40dBA
Poziom ciśnienia akustycznego grzanie (min-max):	19-40dBA

Dane elektryczne

Zasilanie (Faza/V/Hz) :	1/220-240V/50Hz
Moc elektryczna chłodzenie (W):	945W
Moc elektryczna grzanie (W):	1025W
Klasa energetyczna (chłodzenie):	A+++
Wskaźnik E.E.R / S.E.E.R.:	3,7/8,5
Klasa energetyczna (grzanie):	A++
Wskaźnik C.O.P. / S.C.O.P.:	3,8/4,6

Wymiary i waga

Wymiary netto jednostki wewnętrznej [szer. x wys. x głęb.]:	850 x 293 x 204mm
Wymiary netto jednostki zewnętrznej [szer. x wys. x głęb.]:	815 x 585 x 280mm
Waga netto (jednostka wewnętrzna):	8,5kg
Waga netto (jednostka zewnętrzna):	33kg

Instalacja chłodnicza/Sprężarka

Ilość portów przyłączeniowych:	1 szt.
Średnica przyłączy (ciecz) :	6,35 mm
Średnica przyłączy (ciecz) :	1/4\" (cale)
Średnica przyłączy (gaz):	9,52 mm
Średnica przyłączy (gaz):	3/8\" (cale)
Długość instalacji mb. (maksymalna):	20mb.
Różnica poziomów mb. (maksymalna):	10mb.
Czynnik chłodniczy:	R32
Napełnienie fabryczne czynnikiem chłodniczym:	0,8kg
Zakres temperatury pracy:	-22 - +43°C
Chłodzenie do::	-15°C
Grzanie do::	-22°C

Sterowanie klimatyzatorem

Sterowanie standardowe:	Pilot bezprzewodowy WiFi
-------------------------	-----------------------------

Komfort użytkowania

Sterowanie żaluzją poziomą:	Automatyczne (z poziomu pilota)
Sterowanie żaluzją pionową:	Automatyczne (z poziomu pilota)