

Klimatyzator kasetonowy 4-stronny Mitsubishi SLZ-M60FA 5,7kW



Klimatyzatory kasetonowe Mitsubishi SLZ-M to urządzenia które, dzięki unifikacji produkcji zachowują ten sam wymiar jednostki wewnętrznej na przestrzeni całej gamy wydajności (570x570x245mm). Wymiar ten umożliwia montaż w obrysie pojedynczego rastra euro dzięki czemu efekt wizualny pomontażowy jest na wysokim poziomie.

Klimatyzatory z racji montażu około-sufitowego wyposażone zostały w pompkę skroplin umożliwiającą swobodne odprowadzenie kondensatu.

Cztero-kierunkowy nawiew umożliwia dystrybuowanie powietrza równomiernie po całym obsługiwanym pomieszczeniu. Istnieje możliwość podłączenia przyłącza ze świeżym powietrzem.

Klimatyzator w standardzie nie posiada sterownika; do wyboru za dopłatą są:

- sterownik przewodowy lub bezprzewodowy
- Moduł Wifi- MAC567-IFE do obsługi przez aplikację MeCloud

Urządzenie

Producent:	Mitsubishi
Oznaczenie jednostki wewnętrznej:	SLZ-M60FA
Oznaczenie jednostki zewnętrznej:	SUZ-M60VA
Typ:	Kasetonowy
Zawartość zestawu:	Komplet (wewn. + zewn.)
Wersja:	Single-Split
Okres gwarancji (w latach):	5
Okres gwarancji na sprężarkę (latach):	5
Typ gwarancji:	Producenta
Możliwość wydłużenia gwarancji:	Nie

Parametry

Wydajność chłodnicza (kW):	5,7 kWkW
Wydajność chłodnicza min-max. (kW):	1,5 - 6,3kW
Wydajność grzewcza (kW):	6,4kW
Wydajność grzewcza min-max. (kW):	1,6 - 7,3kW

Dane elektryczne

Zasilanie (Faza/V/Hz) :	1/220-240V/50Hz
Pobór prądu chłodzenie Nom./Maks. (A):	9/-A
Pobór prądu grzanie Nom./Maks. (A):	9/-A
Zabezpieczenie (A):	20
Moc elektryczna chłodzenie (W):	1670W
Moc elektryczna grzanie (W):	2130W
Przewody zasilania (il x mm ²):	3 x 2,5mm ² mm ²
Przewody zasilająco-komunikacyjne [pomiędzy jednostkami] (il x mm ²):	4 x 1,5mm ² mm ²
Klasa energetyczna (chłodzenie):	A++
Wskaźnik E.E.R / S.E.E.R.:	-/6,2
Klasa energetyczna (grzanie):	A+
Wskaźnik C.O.P. / S.C.O.P.:	-/4,1

Wymiary i waga

Wymiary netto jednostki wewnętrznej [szer. x wys. x głęb.]:	570 x 245 x 575mm
Wymiar maskownicy (panela) [szer. x wys. x głęb.]:	625 x 10 x 625mm
Wymiary netto jednostki zewnętrznej [szer. x wys. x głęb.]:	840 x 880 x 330mm
Waga netto (jednostka zewnętrzna):	54kg

Instalacja chłodnicza/Sprężarka

Ilość portów przyłączeniowych:	1 szt.
--------------------------------	--------

Średnica przyłączy (ciecz) :	6,35 mm
Średnica przyłączy (ciecz) :	1/4" (cale)
Średnica przyłączy (gaz):	15,88 mm
Średnica przyłączy (gaz):	5/8" (cale)
Długość instalacji mb. (maksymalna):	30mb.
Różnica poziomów mb. (maksymalna):	30mb.
Długość instalacji przy fabrycznym ładunku czynnika chłodniczego:	7mb.
Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego (g/mb.):	20g/mb.
Czynnik chłodniczy:	R32
Napełnienie fabryczne czynnikiem chłodniczym:	1,25kg
Zakres temperatury pracy:	-10- +46°C
Chłodzenie do::	-15°C
Grzanie do::	-10°C

Tryby pracy

Chłodzenie :	Tak
Ogrzewanie:	Tak
Osuszanie:	Tak
Cyrkulacja / Wentylator:	Tak
Automatyczny restart:	Tak

Sterowanie klimatyzatorem

Sterowanie standardowe:	Pilot bezprzewodowy
Sterowanie opcjonalne:	Pilot bezprzewodowy WiFi (moduł montowany poza obrysem jed.wew)

Jakość powietrza

Filtry:	Filtr wstępny (przeciwpyłkowy)
----------------	--------------------------------

Komfort użytkownika

Wyświetlacz temperatury:	W pilocie
---------------------------------	-----------

Wyłączanie / Włączanie wyświetlacza temperatury:

Nie dotyczy (wyświetlacz w pilocie)

Sterowanie żaluzją poziomą:

Automatyczne (z poziomu pilota)

Sterowanie żaluzją pionową:

Brak

Oszczędność energii

Technologia Inwerterowa:

Tak

Odczyt zużycia energii:

Nie

Czujnik ruchu:

Możliwy jako opcja