

## Klimatyzator podstropowy Mitsubishi PCA-M71KA 6,1kW



Podstropowe klimatyzatory Mitsubishi z serii PCA-M w kombinacji mniejszych jednostek zewnętrznych i większych wewnętrznych dla uzyskania wysokiego współczynnika mocy jawnej (SHR) przeznaczonych do pomieszczeń technicznych. Urządzenia zdolne do pracy w skrajnie niskich temperaturach zewnętrznych do  $-15^{\circ}\text{C}$  z funkcją automatycznego restartu i automatycznej prędkości wentylatora. Urządzenia bez sterownika - możliwość sparowania z pilotem bezprzewodowym lub przewodowym PAR33-MAA/PAR-MAA

### Urządzenie

<b>Producent:</b>	Mitsubishi
<b>Seria/Model:</b>	PCA-M
<b>Oznaczenie jednostki wewnętrznej:</b>	PCA-M71KA
<b>Oznaczenie jednostki zewnętrznej:</b>	PUHZ-ZRP60VHA
<b>Typ:</b>	Podstropowy
<b>Zawartość zestawu:</b>	Komplet (wewn. + zewn.)
<b>Wersja:</b>	Single-Split
<b>Okres gwarancji (w latach):</b>	5
<b>Okres gwarancji na sprężarkę (latach):</b>	5
<b>Typ gwarancji:</b>	Producenta

Możliwość wydłużenia gwarancji: Nie

### Parametry

Wydajność chłodnicza (kW): 6,1kW

Wydajność chłodnicza min-max. (kW): 2,7 - 6,7kW

Poziom ciśnienia akustycznego chłodzenie (min-max): 35 - 41dBA

### Dane elektryczne

Zasilanie (Faza/V/Hz) : 1/220-240V/50Hz

Pobór prądu chłodzenie Nom./Maks. (A): 7,72/-A

Zabezpieczenie (A): 25

Moc elektryczna chłodzenie (W): 1690W

Klasa energetyczna (chłodzenie): A++

Wskaźnik E.E.R / S.E.E.R.: -/6,3

### Wymiary i waga

Wymiary netto jednostki wewnętrznej [szer. x wys. x głęb.]: 1280 x 230 x 680mm

Wymiary netto jednostki zewnętrznej [szer. x wys. x głęb.]: 950 x 943 x 330mm

Waga netto (jednostka wewnętrzna): 32kg

Waga netto (jednostka zewnętrzna): 70kg

### Instalacja chłodnicza/Sprężarka

Ilość portów przyłączeniowych: 1 szt.

Średnica przyłączy (ciecz) : 9,52 / 3/8 mm / cale

Średnica przyłączy (gaz): 15,88 / 5/8 mm / cale

Długość instalacji mb. (maksymalna): 50mb.

Różnica poziomów mb. (maksymalna): 30mb.

Długość instalacji przy fabrycznym ładunku czynnika chłodniczego: 30mb.

Czynnik chłodniczy: R410A

<b>Zakres temperatury pracy:</b>	-15 - +46°C
----------------------------------	-------------

<b>Chłodzenie do::</b>	-15°C
------------------------	-------

### Tryby pracy

<b>Chłodzenie :</b>	Tak
---------------------	-----

<b>Automatyczny restart:</b>	Tak
------------------------------	-----

### Sterowanie klimatyzatorem

<b>Sterowanie standardowe:</b>	Brak (sprawdź możliwe sterowniki w zakładce akcesoria)
--------------------------------	--

### Komfort użytkowania

<b>Sterowanie żaluzją poziomą:</b>	Automatyczne (z poziomu pilota)
------------------------------------	---------------------------------

### Oszczędność energii

<b>Czujnik ruchu:</b>	Nie
-----------------------	-----