

## Klimatyzator ścienny Gree Clivia Silver CL12S 3,51/3,81kW



Klimatyzatory Gree Clivia oferowane są w trzech wersjach kolorystycznych jednostek wewnętrznych; białej, srebrnej oraz oryginalnej granatowej - panel wszystkich jednostek utrzymany jest w wykończeniu matowym. Urządzenia występują zarówno w niezależnych układach split ( 1:1), a jednostki wewnętrzne mogą być wykorzystywane w systemach multi-split.

Sterowanie standardowe klimatyzatorem może odbywać się z poziomu pilota bezprzewodowego lub poprzez aplikację w telefonie z wykorzystaniem domowej sieci WiFi- urządzenie fabrycznie dostarczane jest z pilotem oraz posiada wbudowane WiFi. Opcjonalnie istnieje możliwość podłączenia do klimatyzatora sterownika ściennego lub doposażenia w moduł pozwalający na pracę (do podłączenia z kontaktronem/ kartą hotelową etc.)

Klimatyzatory Clivia posiadają rozbudowany system zarządzania nawiewem powietrza. Automatycznie sterowane z poziomu pilota lub aplikacji żaluzje pionowe i poziome umożliwiają kierowanie powietrza w wg. indywidualnych wymagań. Nastawa w zakresie 7-biegów wentylatora umożliwia zarządzanie zasięgiem strugi powietrza oraz na regulację poziomu hałasu jednostki wewnętrznej.

Pozostałe funkcjonalności:

- +8°C- opcja umożliwiająca utrzymanie bezpiecznej temperatury na plusie w trybie ogrzewania np w domkach letniskowych.
- Nastawa odczytu temperatury z pilota bezprzewodowego umożliwia bardziej precyzyjne sterowanie temperaturą w myśl zasady tam gdzie pilot tam użytkownik.
- Kontrola wilgotności dla funkcji chłodzenia lub osuszania umożliwia zadeklarowanie oczekiwanej wilgotności względnej w zakresie 40-80%. Wg. naszej opinii (Takaklima.pl) nie jest to funkcja pozwalająca na sterowanie wilgotnością. Wypadkową chłodzenia jest osuszanie powietrza więc ograniczenie osuszania możliwe jest poprzez "łagodniejsze chłodzenie.
- Wielostopniowy system oczyszczania powietrza:
  - wstępny filtr siatkowy
  - jonizator powietrza
  - lampa UV
  - automatyczne osuszanie wymiennika
  - funkcja samooczyszczania wymiennika

### Urządzenie

<b>Producent:</b>	Gree
<b>Seria/Model:</b>	CL12S / Clivia Silver
<b>Oznaczenie jednostki wewnętrznej:</b>	GWH12AUCXB-K6DNA1A/I
<b>Oznaczenie jednostki zewnętrznej:</b>	GWH12AUCXB-K6DNA1A/O
<b>Typ:</b>	Ścienny
<b>Zawartość zestawu:</b>	Komplet (wewn. + zewn.)
<b>Wersja:</b>	Single-Split
<b>Okres gwarancji (w latach):</b>	5
<b>Okres gwarancji na sprężarkę (latach):</b>	5
<b>Typ gwarancji:</b>	Producenta
<b>Możliwość wydłużenia gwarancji:</b>	Nie

### Parametry

<b>Wydajność chłodnicza (kW):</b>	3,51kW
<b>Wydajność chłodnicza min-max. (kW):</b>	0,9 - 4,4kW
<b>Wydajność grzewcza (kW):</b>	3,81kW
<b>Wydajność grzewcza min-max. (kW):</b>	0,9 - 4,7kW
<b>Poziom ciśnienia akustycznego chłodzenie (min-max):</b>	25-41dBA
<b>Poziom ciśnienia akustycznego grzanie (min-max):</b>	25-41dBA

### Dane elektryczne

<b>Zasilanie (Faza/V/Hz) :</b>	1/220-240V/50Hz
<b>Pobór prądu chłodzenie Nom./Maks. (A):</b>	4,4 / -A
<b>Pobór prądu grzanie Nom./Maks. (A):</b>	4,4 / -A
<b>Moc elektryczna chłodzenie (W):</b>	990W
<b>Moc elektryczna grzanie (W):</b>	980W
<b>Klasa energetyczna (chłodzenie):</b>	A++
<b>Wskaźnik E.E.R / S.E.E.R.:</b>	3,55 / 7,2

**Klasa energetyczna (grzanie):** A+

**Wskaźnik C.O.P. / S.C.O.P.:** 3,9 / 4,1

### Wymiary i waga

**Wymiary netto jednostki wewnętrznej [szer. x wys. x głęb.]:** 837 x 293 x 200mm

**Wymiary netto jednostki zewnętrznej [szer. x wys. x głęb.]:** 732 x 555 x 330mm

**Waga netto (jednostka wewnętrzna):** 9,5kg

**Waga brutto/transportowa (jednostka wewnętrzna):** 11,5kg

**Waga netto (jednostka zewnętrzna):** 25,5kg

**Waga brutto/transportowa (jednostka zewnętrzna):** 28kg

### Instalacja chłodnicza/Sprężarka

**Ilość portów przyłączeniowych:** 1 szt.

**Średnica przyłączy (ciecz) :** 6,35 mm

**Średnica przyłączy (ciecz) :** 1/4" (cale)

**Średnica przyłączy (gaz):** 9,52 mm

**Średnica przyłączy (gaz):** 3/8" (cale)

**Długość instalacji mb. (maksymalna):** 15mb.

**Różnica poziomów mb. (maksymalna):** 10mb.

**Długość instalacji przy fabrycznym ładunku czynnika chłodniczego:** 5mb.

**Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego (g/mb.):** 16g/mb.

**Czynnik chłodniczy:** R32

**Napełnienie fabryczne czynnikiem chłodniczym:** 0,57kg

**Zakres temperatury pracy:** -25 - +50°C

**Chłodzenie do::** -15°C

**Grzanie do::** -25°C

### Sterowanie klimatyzatorem

<b>Sterowanie standardowe:</b>	Pilot bezprzewodowy WiFi
--------------------------------	-----------------------------

<b>Sterowanie opcjonalne:</b>	Sterownik ścienny - przewodowy
-------------------------------	--------------------------------

### Jakość powietrza

<b>Jonizacja:</b>	Jonizator
-------------------	-----------

<b>Pozostałe:</b>	Automatyczne osuszanie wymiennika
-------------------	-----------------------------------

### Komfort użytkowania

<b>Sterowanie żaluzją poziomą:</b>	Automatyczne (z poziomu pilota)
------------------------------------	---------------------------------

<b>Sterowanie żaluzją pionową:</b>	Automatyczne ( z poziomu pilota)
------------------------------------	----------------------------------