

Klimatyzator ścienny Gree Clivia Silver CL18S 5,3/5,35kW



Klimatyzatory Gree Clivia oferowane są w trzech wersjach kolorystycznych jednostek wewnętrznych; białej, srebrnej oraz oryginalnej granatowej - panel wszystkich jednostek utrzymany jest w wykończeniu matowym. Urządzenia występują zarówno w niezależnych układach split (1:1), a jednostki wewnętrzne mogą być wykorzystywane w systemach multi-split.

Sterowanie standardowe klimatyzatorem może odbywać się z poziomu pilota bezprzewodowego lub poprzez aplikację w telefonie z wykorzystaniem domowej sieci WiFi- urządzenie fabrycznie dostarczane jest z pilotem oraz posiada wbudowane WiFi. Opcjonalnie istnieje możliwość podłączenia do klimatyzatora sterownika ściennego lub doposażenia w moduł pozwalający na pracę (do podłączenia z kontaktronem/ kartą hotelową etc.)

Klimatyzatory Clivia posiadają rozbudowany system zarządzania nawiewem powietrza. Automatycznie sterowane z poziomu pilota lub aplikacji żaluzje pionowe i poziome umożliwiają kierowanie powietrza w wg. indywidualnych wymagań. Nastawa w zakresie 7-biegów wentylatora umożliwia zarządzanie zasięgiem strugi powietrza oraz na regulację poziomu hałasu jednostki wewnętrznej.

Pozostałe funkcjonalności:

- +8°C- opcja umożliwiająca utrzymanie bezpiecznej temperatury na plusie w trybie ogrzewania np w domkach letniskowych.
- Nastawa odczytu temperatury z pilota bezprzewodowego umożliwia bardziej precyzyjne sterowanie temperaturą w myśl zasady tam gdzie pilot tam użytkownik.
- Kontrola wilgotności dla funkcji chłodzenia lub osuszania umożliwia zadeklarowanie oczekiwanej wilgotności względnej w zakresie 40-80%. Wg. naszej opinii (Takaklima.pl) nie jest to funkcja pozwalająca na sterowanie wilgotnością. Wypadkową chodzenia jest osuszanie powietrza więc ograniczenie osuszania możliwe jest poprzez "łagodniejsze chłodzenie.
- Wielostopniowy system oczyszczania powietrza:
 - wstępny filtr siatkowy
 - jonizator powietrza
 - lampa UV
 - automatyczne osuszanie wymiennika
 - funkcja samooczyszczania wymiennika

Urządzenie

Producent:	Gree
Seria/Model:	CL18S / Clivia Silver
Oznaczenie jednostki wewnętrznej:	GWH18AUDXD-K6DNA1A/I
Oznaczenie jednostki zewnętrznej:	GWH18AUDXD-K6DNA1A/O
Typ:	Ścienny
Zawartość zestawu:	Komplet (wewn. + zewn.)
Wersja:	Single-Split
Okres gwarancji (w latach):	5
Okres gwarancji na sprężarkę (latach):	5
Typ gwarancji:	Producenta
Możliwość wydłużenia gwarancji:	Nie

Parametry

Wydajność chłodnicza (kW):	5,3kW
Wydajność chłodnicza min-max. (kW):	0,85 - 6,3kW
Wydajność grzewcza (kW):	5,35kW
Wydajność grzewcza min-max. (kW):	1,05 - 7,0kW
Poziom ciśnienia akustycznego chłodzenie (min-max):	26-45dBA
Poziom ciśnienia akustycznego grzanie (min-max):	26-45dBA

Dane elektryczne

Zasilanie (Faza/V/Hz) :	1/220-240V/50Hz
Pobór prądu chłodzenie Nom./Maks. (A):	7,2 / -A
Pobór prądu grzanie Nom./Maks. (A):	6,3 / -A
Moc elektryczna chłodzenie (W):	1580W
Moc elektryczna grzanie (W):	1390W
Klasa energetyczna (chłodzenie):	A++
Wskaźnik E.E.R / S.E.E.R.:	3,35 / 7,3

Klasa energetyczna (grzanie): A+

Wskaźnik C.O.P. / S.C.O.P.: 3,84 / 4,2

Wymiary i waga

Wymiary netto jednostki wewnętrznej [szer. x wys. x głęb.]: 993 x 311 x 222mm

Wymiary netto jednostki zewnętrznej [szer. x wys. x głęb.]: 802 x 555 x 350mm

Waga netto (jednostka wewnętrzna): 12,5kg

Waga brutto/transportowa (jednostka wewnętrzna): 15kg

Waga netto (jednostka zewnętrzna): 31,5kg

Waga brutto/transportowa (jednostka zewnętrzna): 34kg

Instalacja chłodnicza/Sprężarka

Ilość portów przyłączeniowych: 1 szt.

Średnica przyłączy (ciecz) : 6,35 mm

Średnica przyłączy (ciecz) : 1/4" (cale)

Średnica przyłączy (gaz): 12,7 mm

Średnica przyłączy (gaz): 1/2" (cale)

Długość instalacji mb. (maksymalna): 25mb.

Różnica poziomów mb. (maksymalna): 10mb.

Długość instalacji przy fabrycznym ładunku czynnika chłodniczego: 5mb.

Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego (g/mb.): 16g/mb.

Czynnik chłodniczy: R32

Napełnienie fabryczne czynnikiem chłodniczym: 0,85kg

Zakres temperatury pracy: -25 - +50°C

Chłodzenie do:: -15°C

Grzanie do:: -25°C

Sterowanie klimatyzatorem

Sterowanie standardowe:

Pilot bezprzewodowy
WiFi

Sterowanie opcjonalne:

Sterownik ścienny - przewodowy

Jakość powietrza

Jonizacja:

Jonizator

Pozostałe:

Automatyczne osuszanie wymiennika

Komfort użytkowania

Sterowanie żaluzją poziomą:

Automatyczne (z poziomu pilota)

Sterowanie żaluzją pionową:

Automatyczne (z poziomu pilota)