

Klimatyzator ścienny Kaisai Geo+ Grey 2,7/3,3kW



Seria Geo+ to klimatyzatory Kaisai występujące w dwóch wersjach kolorystycznych - białej oraz szarej. Uwagę przykuwa perforowana żaluzja jednostki wewnętrznej która kryje w sobie funkcję soft wind - delikatnego nawiewu przez blisko 2000 otworów dzięki którym powietrze rozprowadzane jest w sposób ograniczający chłodne podmuchy powietrza. Jednostki dostępne są w 4 wydajnościach chłodniczych od 2,7-7,2kW które charakteryzują się klasą A+++ dla funkcji chłodzenia i A++ dla funkcji ogrzewania.

Funkcje:

- Soft Wind- funkcja ta minimalizuje uczucie przeciągu
- Utrzymywanie temperatury 8C - w trybie ogrzewania
- Lampa UV-Skutecznie eliminuje bakterie, wirusy oraz inne drobnoustroje, zapewniając higieniczne i zdrowe warunki w klimatyzowanym pomieszczeniu. Działanie lampy wspiera także neutralizację nieprzyjemnych zapachów, co przekłada się na wyższą jakość powietrza

Urządzenie

Producent:	Kaisai
Seria/Model:	Geo+ Grey

Parametry tryb chłodzenia:

Wydajność chłodnicza (kW):	2,7kW
Wydajność chłodnicza min-max. (kW):	0,6-4,0kW
SEER:	8,7
Klasa energetyczna (chłodzenie):	A+++

Parametry tryb ogrzewania:

Wydajność grzewcza (kW):	3,3kW
Wydajność grzewcza min-max. (kW):	0,8-4,2kW
SCOP:	4,7
Klasa energetyczna (grzanie):	A++

Jednostka wewnętrzna

Oznaczenie jednostki wewnętrznej:	KKWS-09RAA1
Typ:	Ścienne
Poziom ciśnienia akustycznego jednostki wewnętrznej - chłodzenie (min-max):	23-42dBA
Poziom ciśnienia akustycznego jednostki wewnętrznej - grzanie (min-max):	23-42dBA
Wymiary netto [szer. x wys. x głęb.]:	768 x 299 x 201mm
Waga netto:	8kg

Jendostka zewnętrzna

Oznaczenie jednostki zewnętrznej:	KKOG-09RAA1
Typ jednostki::	Single-Split
Poziom ciśnienia akustycznego jednostki zewnętrznej - chłodzenie (max.):	49dBA
Poziom ciśnienia akustycznego jednostki zewnętrznej - grzanie (max):	49dBA
Wymiary netto jednostki zewnętrznej [szer. x wys. x głęb.]:	708 x 530 x 258mm
Waga netto (jednostka zewnętrzna):	22,5kg
Ilość portów przyłączeniowych:	1 szt.
Średnica przyłączy (ciecz) :	6,35 mm
Średnica przyłączy (ciecz) :	1/4 (cal)
Średnica przyłączy (gaz):	9,52 mm
Średnica przyłączy (gaz):	3/8 (cal)
Zakres temperatury pracy jednostki zewnętrznej (chłodzenie):	-15 - +53
Zakres temperatury pracy jednostki zewnętrznej (grzanie):	-25 - +32
Czynnik chłodniczy:	R32
Fabryczny ładunek czynnika chłodniczego:	0,55kg
Maksymalna długość instalacji:	20mb.

Różnica poziomów:	10mb.
Długość instalacji przy fabrycznym ładunku czynnika chłodniczego:	5mb.
Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego (g/mb.):	20g/mb.

Dane elektryczne

Zasilanie (Faza/V/Hz) :	1/220-240V/50Hz
Prąd pracy (nominalny) - chłodzenie (A):	3,3A
Prąd pracy (zakres) - chłodzenie (A):	0,6-5,32A
Prąd pracy (nominalny) - grzanie (A):	3,9A
Prąd pracy (zakres) - grzanie (A):	1,0-5,3A
Pobór mocy (nominalnie) - chłodzenie (W):	720W
Pobór mocy (zakres) - chłodzenie (W):	100-1200W
Pobór mocy (nominalnie) - grzanie (W):	800W
Pobór mocy (zakres) - grzanie (W):	200-1200

Gwarancja:

Okres gwarancji (w latach):	5
Okres gwarancji na sprężarkę (latach):	5
Typ gwarancji:	Producenta
Wymagana minimalna liczba przeglądów dla celów utrzymania gwarancji producenta::	1