

Klimatyzator ścienny Kaisai Pro Heat + Black 3,5/3,8 kW KRB-12TLHI/KRWB-12TLHO



Jednostka Kaisai Pro Heat Black to seria klimatyzatorów ściennych w wykończeniu czarnym lustrzanym jednostki wewnętrznej. Urządzenia ze względu na zastosowanie elektronicznego zaworu rozprężnego posiadają szeroki zakres temperatury pracy dla grzania i chłodzenia dzięki czemu mogą być wyborem jako główne źródło ogrzewania.

Zalety:



- WiFi - możliwość sterowania urządzeniem z poziomu dedykowanej aplikacji
- A+++ dla funkcji chłodzenia
- A++ dla funkcji ogrzewania
- Jonizator powietrza - wpływa na poprawę jakości nawiewanego powietrza. Posiada zdolność do neutralizacji roztoczy, pleśni, bakterii i wirusów.
- Lampa UV - dodatkowy element poprawy jakości powietrza. Eliminuje bakterie i wirusy.
- Automatyczny nawiew 3D- umożliwia kierunkowanie powietrza w orientacji (prawo-lewo i góra-dół)
- Grzałka tacy ociekowej - zapobiega zamarzaniu kondensatu w trybie ogrzewania
- Funkcja +8C - ogrzewanie niskotemperaturowe pozwalające utrzymać bezpieczną temperaturę powyżej poziomu zamarzania

Urządzenie

Producent:	Kaisai
Seria/Model:	Pro Heat Plus Black
Oznaczenie jednostki wewnętrznej:	KRB-12TLHI
Oznaczenie jednostki zewnętrznej:	KRWB-12TLHO
Typ:	Ścienny
Zawartość zestawu:	Komplet (wewn. + zewn.)
Wersja:	Single-Split
Okres gwarancji (w latach):	5
Okres gwarancji na sprężarkę (latach):	5
Typ gwarancji:	Producenta

Możliwość wydłużenia gwarancji:

Nie

Parametry

Wydajność chłodnicza (kW):

3,5kW

Wydajność chłodnicza min-max. (kW):

1,0-4,6kW

Wydajność grzewcza (kW):

3,8kW

Wydajność grzewcza min-max. (kW):

1,0-4,9kW

Poziom ciśnienia akustycznego chłodzenie (min-max):

19-44dBA

Poziom ciśnienia akustycznego grzanie (min-max):

19-44dBA

Dane elektryczne

Zasilanie (Faza/V/Hz) :

1/220-240V/50Hz

Pobór prądu chłodzenie Nom./Maks. (A):

4,8/9,2A

Pobór prądu chłodzenie (zakres):

1,5-9,2A

Pobór prądu grzanie Nom./Maks. (A):

4,0/10,0A

Pobór prądu grzanie (zakres):

1,5-10,0A

Zabezpieczenie (A):

10

Moc elektryczna chłodzenie (W):

1051W

Moc elektryczna grzanie (W):

963W

Przewody zasilania (il x mm²):

3x1,5mm²

Przewody zasilająco-komunikacyjne [pomiędzy jednostkami] (il x mm²):

4x1,5mm²

Klasa energetyczna (chłodzenie):

A+++

Wskaźnik E.E.R / S.E.E.R.:

-/8,5

Klasa energetyczna (grzanie):

A++

Wskaźnik C.O.P. / S.C.O.P.:

-/4,7

Wymiary i waga

Wymiary netto jednostki wewnętrznej [szer. x wys. x głęb.]:

820 x 306 x 195mm

Wymiary netto jednostki zewnętrznej [szer. x wys. x głęb.]:	810 x 549 x 305mm
Waga netto (jednostka wewnętrzna):	9kg
Waga netto (jednostka zewnętrzna):	24kg

Instalacja chłodnicza/Sprężarka

Ilość portów przyłączeniowych:	1 szt.
Średnica przyłączy (ciecz) :	6,35 mm
Średnica przyłączy (ciecz) :	1/4\" (cale)
Średnica przyłączy (gaz):	9,52 mm
Średnica przyłączy (gaz):	3/8\" (cale)
Długość instalacji mb. (maksymalna):	25mb.
Różnica poziomów mb. (maksymalna):	10mb.
Czynnik chłodniczy:	R32
Napełnienie fabryczne czynnikiem chłodniczym:	0,6kg
Zakres temperatury pracy:	-25 - +53°C
Chłodzenie do::	-15°C
Grzanie do::	-25°C

Tryby pracy

Chłodzenie :	Tak
Ogrzewanie:	Tak
Osuszanie:	Tak
Cyrkulacja / Wentylator:	Tak
Turbo:	Tak
Automatyczny:	Tak

Sterowanie klimatyzatorem

Sterowanie standardowe:	Pilot bezprzewodowy WiFi
--------------------------------	-----------------------------

Jakość powietrza

Filtry:	Filtr wstępny (przeciwpyłkowy)
Jonizacja:	Jonizator
Komfort użytkowania	
Sterowanie żaluzją poziomą:	Automatyczne (z poziomu pilota)
Sterowanie żaluzją pionową:	Automatyczne (z poziomu pilota)