

Klimatyzator ścienny Kaisai Pro Heat + Black 7,0/7,1 kW KRB-24TLHI/KRWB-24TLHO



Jednostka Kaisai Pro Heat Black to seria klimatyzatorów ściennych w wykończeniu czarnym lustrzanym jednostki wewnętrznej. Urządzenia ze względu na zastosowanie elektronicznego zaworu rozprężnego posiadają szeroki zakres temperatury pracy dla grzania i chłodzenia dzięki czemu mogą być wyborem jako główne źródło ogrzewania.

Zalety:



- WiFi - możliwość sterowania urządzeniem z poziomu dedykowanej aplikacji
- A+++ dla funkcji chłodzenia
- A++ dla funkcji ogrzewania
- Jonizator powietrza - wpływa na poprawę jakości nawiewanego powietrza. Posiada zdolność do neutralizacji roztoczy, pleśni, bakterii i wirusów.
- Lampa UV - dodatkowy element poprawy jakości powietrza. Eliminuje bakterie i wirusy.
- Automatyczny nawiew 3D- umożliwia kierunkowanie powietrza w orientacji (prawo-lewo i góra-dół)
- Grzałka tacy ociekowej - zapobiega zamarzaniu kondensatu w trybie ogrzewania
- Funkcja +8C - ogrzewanie niskotemperaturowe pozwalające utrzymać bezpieczną temperaturę powyżej poziomu zamarzania

Urządzenie

Producent:	Kaisai
Seria/Model:	Pro Heat Plus Black
Oznaczenie jednostki wewnętrznej:	KRB-24TLHI
Oznaczenie jednostki zewnętrznej:	KRWB-24TLHO
Typ:	Ścienny
Zawartość zestawu:	Komplet (wewn. + zewn.)
Wersja:	Single-Split
Okres gwarancji (w latach):	5
Okres gwarancji na sprężarkę (latach):	5
Typ gwarancji:	Producenta

Możliwość wydłużenia gwarancji:

Nie

Parametry

Wydajność chłodnicza (kW):

7,0kW

Wydajność chłodnicza min-max. (kW):

1,8-7,8kW

Wydajność grzewcza (kW):

7,1kW

Wydajność grzewcza min-max. (kW):

1,9-8,0kW

Poziom ciśnienia akustycznego chłodzenie (min-max):

26-50dBA

Poziom ciśnienia akustycznego grzanie (min-max):

26-50dBA

Dane elektryczne

Zasilanie (Faza/V/Hz) :

1/220-240V/50Hz

Pobór prądu chłodzenie Nom./Maks. (A):

8,7/15,5A

Pobór prądu chłodzenie (zakres):

2,3-15,5A

Pobór prądu grzanie Nom./Maks. (A):

8,0A

Pobór prądu grzanie (zakres):

2,3-16,0A

Zabezpieczenie (A):

20

Moc elektryczna chłodzenie (W):

1940W

Moc elektryczna grzanie (W):

1810W

Przewody zasilania (il x mm²):

3x2,5mm²

Przewody zasilająco-komunikacyjne [pomiędzy jednostkami] (il x mm²):

4x1,5mm²

Klasa energetyczna (chłodzenie):

A+++

Wskaźnik E.E.R / S.E.E.R.:

-/8,5

Klasa energetyczna (grzanie):

A++

Wskaźnik C.O.P. / S.C.O.P.:

-/4,7

Wymiary i waga

Wymiary netto jednostki wewnętrznej [szer. x wys. x głęb.]:

1100 x 333 x 222mm

Wymiary netto jednostki zewnętrznej [szer. x wys. x głęb.]:	978 x 803 x 421mm
Waga netto (jednostka wewnętrzna):	14kg
Waga netto (jednostka zewnętrzna):	45kg

Instalacja chłodnicza/Sprężarka

Ilość portów przyłączeniowych:	1 szt.
Średnica przyłączy (ciecz) :	6,35 mm
Średnica przyłączy (ciecz) :	1/4\" (cale)
Średnica przyłączy (gaz):	12,7 mm
Średnica przyłączy (gaz):	1/2\" (cale)
Długość instalacji mb. (maksymalna):	25mb.
Różnica poziomów mb. (maksymalna):	10mb.
Czynnik chłodniczy:	R32
Napełnienie fabryczne czynnikiem chłodniczym:	1,27kg
Zakres temperatury pracy:	-25 - +53°C
Chłodzenie do::	-15°C
Grzanie do::	-25°C

Tryby pracy

Chłodzenie :	Tak
Ogrzewanie:	Tak
Osuszanie:	Tak
Cyrkulacja / Wentylator:	Tak
Turbo:	Tak
Automatyczny:	Tak

Sterowanie klimatyzatorem

Sterowanie standardowe:	Pilot bezprzewodowy WiFi
--------------------------------	-----------------------------

Jakość powietrza

Filtry:	Filtr wstępny (przeciwpyłkowy)
Jonizacja:	Jonizator
Komfort użytkowania	
Sterowanie żaluzją poziomą:	Automatyczne (z poziomu pilota)
Sterowanie żaluzją pionową:	Automatyczne (z poziomu pilota)