

Klimatyzator ścienny Mitsubishi MSY/MUY-TP35VF 3,5kW



Seria klimatyzatorów MSY/MUY-TP to urządzenia dedykowane do zastosowań w małych pomieszczeniach technicznych w tym w serwerowniach. W odróżnieniu od cywilnych klimatyzatorów, seria MSY/MUY-TP cechuje się wysokim współczynnikiem mocy jawnej na poziomie 95% w stosunku do całkowitej mocy chłodniczej urządzenia. Klimatyzatory przygotowane są do skutecznej pracy nawet w skrajnie niskich warunkach temperaturowych na zewnątrz do -25°C.

Oferowany zestaw klimatyzacji doposażony został w sterownik przewodowy PAR-41MAA z adapterem MAC-397IF-E.

Urządzenie

Producent:	Mitsubishi
Seria/Model:	MUSY-TP
Oznaczenie jednostki wewnętrznej:	MSY-TP35VF
Oznaczenie jednostki zewnętrznej:	MUY-TP35VF
Typ:	Ścienny
Zawartość zestawu:	Komplet (wewn. + zewn.)
Wersja:	Single-Split
Okres gwarancji (w latach):	5
Okres gwarancji na sprężarkę (latach):	5
Typ gwarancji:	Producenta
Możliwość wydłużenia gwarancji:	Nie

Parametry

Wydajność chłodnicza (kW):	3,5kW
-----------------------------------	-------

Wydajność chłodnicza min-max. (kW):	1,5 - 4,0kW
--	-------------

Poziom ciśnienia akustycznego chłodzenie (min-max):	31 - 45dBA
--	------------

Dane elektryczne

Zasilanie (Faza/V/Hz) :	1/220-240V/50Hz
--------------------------------	-----------------

Pobór prądu chłodzenie Nom./Maks. (A):	3,6/-A
---	--------

Zabezpieczenie (A):	10
----------------------------	----

Moc elektryczna chłodzenie (W):	950W
--	------

Przewody zasilania (il x mm²):	3 x 1,5mm ²
--	------------------------

Przewody zasilająco-komunikacyjne [pomiędzy jednostkami] (il x mm²):	4 x 1,5mm ²
--	------------------------

Klasa energetyczna (chłodzenie):	A+++
---	------

Wskaźnik E.E.R / S.E.E.R.:	-/9,0
-----------------------------------	-------

Wymiary i waga

Wymiary netto jednostki wewnętrznej [szer. x wys. x głęb.]:	923 x 305 x 250mm
--	-------------------

Wymiary netto jednostki zewnętrznej [szer. x wys. x głęb.]:	800 x 550 x 285mm
--	-------------------

Waga netto (jednostka wewnętrzna):	12,5kg
---	--------

Waga netto (jednostka zewnętrzna):	34kg
---	------

Instalacja chłodnicza/Sprężarka

Ilość portów przyłączeniowych:	1 szt.
---------------------------------------	--------

Średnica przyłączy (ciecz) :	6,35 / 1/4 mm
-------------------------------------	---------------

Średnica przyłączy (gaz):	9,52 / 3/8 mm
----------------------------------	---------------

Długość instalacji mb. (maksymalna):	20mb.
---	-------

Różnica poziomów mb. (maksymalna):	12mb.
---	-------

Długość instalacji przy fabrycznym ładunku czynnika chłodniczego:	7mb.
--	------

Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego (g/mb.):	10g/mb.
---	---------

Czynnik chłodniczy:	R32
----------------------------	-----

Zakres temperatury pracy: -25 ~ +46°C

Chłodzenie do:: -25°C

Tryby pracy

Chłodzenie : Tak

Automatyczny restart: Tak

Sterowanie klimatyzatorem

Sterowanie standardowe: Sterownik ścienny

Komfort użytkowania

Wyświetlacz temperatury: Na sterowniku ściennym

Oszczędność energii

Technologia Inwerterowa: Tak