

Klimatyzator ścienny Mitsubishi PKA-M50HAL 3,6kW



Ścienny klimatyzator Mitsubishi z serii PKA-M, to urządzenie które zaprojektowano do pracy w pomieszczeniach, gdzie wymagana jest wysoka moc jawną urządzenia, chłodzenie całoroczne w tym w niekorzystnych temperaturach zewnętrznych (do -15°C i więcej) oraz z możliwością pracy grupowej i rotacyjnej.



Urządzenie w standardowo wyposażone jest w pilot bezprzewodowy pozwalający obsługiwać podstawowe funkcje urządzenia i sprawdzi się tam gdzie pracuje pojedyncza jednostka. Do pracy grupowej w tym również w redundancji niezbędny będzie funkcjonalny sterownik PAR-33MAA, który pełni rolę kontrolera centralnego.

Zalety urządzenia:

- Praca w niskich temperaturach
- Automatyczny restart, czyli opcja uruchamiająca urządzenie po zaniku napięcia w sieci elektrycznej
- Funkcja rotacji (w połączeniu ze sterownikiem PAR-33MAA)
- Wysoki współczynnik mocy jawnej przy niskiej wilgotności.

Urządzenie

Producent:	Mitsubishi
Oznaczenie jednostki wewnętrznej:	PKA-M50HAL
Oznaczenie jednostki zewnętrznej:	PUHZ-ZRP35VKA
Typ:	Ścienny
Zawartość zestawu:	Komplet (wewn. + zewn.)
Wersja:	Single-Split
Okres gwarancji (w latach):	5
Okres gwarancji na sprężarkę (latach):	5
Typ gwarancji:	Producenta
Możliwość wydłużenia gwarancji:	Nie

Parametry

Wydajność chłodnicza (kW):	3,6kW
Wydajność chłodnicza min-max. (kW):	1,6 - 4,5kW
Poziom ciśnienia akustycznego chłodzenie (min-max):	36 -43dBA

Dane elektryczne

Zasilanie (Faza/V/Hz) :	1/220-240V/50Hz
Pobór prądu chłodzenie Nom./Maks. (A):	3,17/ -A
Pobór prądu grzanie Nom./Maks. (A):	3,58/ -A
Zabezpieczenie (A):	16
Moc elektryczna chłodzenie (W):	880W
Klasa energetyczna (chłodzenie):	A++
Wskaźnik E.E.R / S.E.E.R.:	- / 6,5

Wymiary i waga

Wymiary netto jednostki wewnętrznej [szer. x wys. x głęb.]:	898 x 295 x 249mm
Wymiary netto jednostki zewnętrznej [szer. x wys. x głęb.]:	809 x 630 x 300mm
Waga netto (jednostka wewnętrzna):	13kg
Waga netto (jednostka zewnętrzna):	46kg

Instalacja chłodnicza/Sprężarka

Ilość portów przyłączeniowych:	1 szt.
Średnica przyłączy (ciecz) :	6,35 / 1/4 mm / cale
Średnica przyłączy (gaz):	12,7 / 1/2 mm / cale
Długość instalacji mb. (maksymalna):	50mb.
Różnica poziomów mb. (maksymalna):	30mb.
Długość instalacji przy fabrycznym ładunku czynnika chłodniczego:	30mb.
Czynnik chłodniczy:	R410A

Zakres temperatury pracy:	-15 ~ +46°C
Chłodzenie do::	-15°C
Tryby pracy	
Chłodzenie :	Tak
Ogrzewanie:	Tak
Osuszanie:	Tak
Cyrkulacja / Wentylator:	Tak
Automatyczny restart:	Tak
Sterowanie klimatyzatorem	
Sterowanie standardowe:	Pilot bezprzewodowy
Sterowanie opcjonalne:	Sterownik ścienny
Jakość powietrza	
Filtry:	Filtr wstępny (przeciwpyłkowy)
Komfort użytkowania	
Sterowanie żaluzją poziomą:	Automatyczne (z poziomu pilota)
Oszczędność energii	
Technologia Inwerterowa:	Tak
Odczyt zużycia energii:	Nie
Czujnik ruchu:	Nie