

Klimatyzator ścienny Mitsubishi PKA-M60KAL 5,0kW



Ścienny klimatyzator Mitsubishi z serii PKA-M, to urządzenie które zaprojektowano do pracy w pomieszczeniach, gdzie wymagana jest wysoka moc jawną urządzenia, chłodzenie całoroczne w tym w niekorzystnych temperaturach zewnętrznych (do -15°C i więcej) oraz z możliwością pracy grupowej i rotacyjnej.



Urządzenie w standardowo wyposażone jest w pilot bezprzewodowy pozwalający obsługiwać podstawowe funkcje urządzenia i sprawdzi się tam gdzie pracuje pojedyncza jednostka. Do pracy grupowej w tym również w redundancji niezbędny będzie funkcjonalny sterownik PAR-33MAA, który pełni rolę kontrolera centralnego.

Zalety urządzenia:

- Praca w niskich temperaturach
- Automatyczny restart, czyli opcja uruchamiająca urządzenie po zaniku napięcia w sieci elektrycznej
- Funkcja rotacji (w połączeniu ze sterownikiem PAR-33MAA)
- Wysoki współczynnik mocy jawnej przy niskiej wilgotności.

Urządzenie

Producent:	Mitsubishi
Oznaczenie jednostki wewnętrznej:	PKA-M60KAL
Oznaczenie jednostki zewnętrznej:	PUHZ-ZRP50VKA
Typ:	Ścienny
Zawartość zestawu:	Komplet (wewn. + zewn.)
Wersja:	Single-Split
Okres gwarancji (w latach):	5
Okres gwarancji na sprężarkę (latach):	5
Typ gwarancji:	Producenta
Możliwość wydłużenia gwarancji:	Nie

Parametry

Wydajność chłodnicza (kW):	5,0kW
Wydajność chłodnicza min-max. (kW):	2,3 - 5,6kW
Poziom ciśnienia akustycznego chłodzenie (min-max):	39 -45dBA

Dane elektryczne

Zasilanie (Faza/V/Hz) :	1/220-240V/50Hz
Pobór prądu chłodzenie Nom./Maks. (A):	6,23/ -A
Zabezpieczenie (A):	16
Moc elektryczna chłodzenie (W):	1240W
Klasa energetyczna (chłodzenie):	A++
Wskaźnik E.E.R / S.E.E.R.:	- / 6,3

Wymiary i waga

Wymiary netto jednostki wewnętrznej [szer. x wys. x głęb.]:	1170 x 365 x 295mm
Wymiary netto jednostki zewnętrznej [szer. x wys. x głęb.]:	809 x 630 x 300mm
Waga netto (jednostka wewnętrzna):	21kg
Waga netto (jednostka zewnętrzna):	43kg

Instalacja chłodnicza/Sprężarka

Ilość portów przyłączeniowych:	1 szt.
Średnica przyłączy (ciecz) :	6,35 / 1/4 mm / cale
Średnica przyłączy (gaz):	12,7 / 1/2 mm / cale
Długość instalacji mb. (maksymalna):	50mb.
Różnica poziomów mb. (maksymalna):	30mb.
Długość instalacji przy fabrycznym ładunku czynnika chłodniczego:	30mb.
Czynnik chłodniczy:	R410A
Zakres temperatury pracy:	-15 ~ +46°C

Chłodzenie do::	-15°C
------------------------	-------

Tryby pracy

Chłodzenie :	Tak
---------------------	-----

Ogrzewanie:	Tak
--------------------	-----

Osuszanie:	Tak
-------------------	-----

Cyrkulacja / Wentylator:	Tak
---------------------------------	-----

Automatyczny restart:	Tak
------------------------------	-----

Sterowanie klimatyzatorem

Sterowanie standardowe:	Pilot bezprzewodowy
--------------------------------	---------------------

Sterowanie opcjonalne:	Sterownik ścienny
-------------------------------	-------------------

Jakość powietrza

Filtry:	Filtr wstępny (przeciwpyłkowy)
----------------	--------------------------------

Komfort użytkowania

Sterowanie żaluzją poziomą:	Automatyczne (z poziomu pilota)
------------------------------------	---------------------------------

Oszczędność energii

Technologia Inwerterowa:	Tak
---------------------------------	-----

Odczyt zużycia energii:	Nie
--------------------------------	-----

Czujnik ruchu:	Nie
-----------------------	-----