



Klimatyzator ścienny Panasonic Etherea KIT-XZ20ZKE-H 2,05/2,8kW (Grafitowy)



ETHEREA




Panasonic Etherea to nowoczesne i stylowe rozwiązanie klimatyzacji, łączące w sobie wysoką wydajność i niezawodność. Urządzenie charakteryzuje się cichą pracą i efektywnym chłodzeniem, dzięki czemu idealnie nadaje się do zastosowań domowych i biurowych. Dodatkowo, Panasonic Etherea posiada nowoczesne funkcje, takie jak inteligentny sterownik i możliwość sterowania za pomocą aplikacji na smartfona, co umożliwia jeszcze bardziej wygodne i efektywne korzystanie z urządzenia.

Seria klimatyzatorów Etherea dostępna jest w trzech wersjach kolorystycznych panelu jednostki wewnętrznej;

- biały matowy,
- srebrny
- grafitowy.

Główne cechy i funkcje serii Etherea:



Nanoe™ X - generator rodników hydroksylowych (rodniki OH), które posiadają zdolność do neutralizacji szkodliwych substancji, wirusów oraz bakterii. Nanoe X usuwa nieprzyjemne zapachy, hamuje rozwój i aktywność bakterii i wirusów, pleśni, alergenów, pyłów oraz wpływa korzystnie (nawilża) skórę oraz włosy.



Żaluzje Aerowings 2.0 - podwójna żaluzja umożliwiająca uformowanie poprzez właściwe ustawienie strugi powietrznej umożliwiającej wtłaczanie powietrza daleko w pomieszczenie powodując pożądany w trybie chłodzenia efekt równomiernie "opadającego" chłodnego powietrza.



Sterowanie WiFi - możliwość kontroli pracy oraz zarządzania klimatyzatorem zdalnie z poziomu aplikacji. Moduł WiFi został wbudowany w jednostkę wewnętrzną, a obsługa odbywa się z poziomu dedykowanej aplikacji Panasonic Comfort Cloud dostępnej w Google Play lub App Store.




R32 - urządzenie pracuje na aktualnie jednym z bardziej ekologicznych czynników chłodniczych stosowanych w klimatyzacji domowej o GWP = 675. Zaletą czynnika jest jego jednorodność, która pozwala na uzupełnianie czynnika po naprawie nieszczelności bez kontroli proporcji jak przy wcześniej stosowanym R410A



Sprężarka objęta 5-letnią, a pozostałe komponenty 3-letnią gwarancją producenta. W okresie gwarancyjnym Panasonic wymaga wykonania przynajmniej 1-serwisu gwarancyjnego w skali roku przez autoryzowanego serwisanta.



Chłodzenie z kontrolą wilgotności. Precyzyjne sterowanie zapobiega gwałtownemu obniżeniu wilgotności w pomieszczeniu przy jednoczesnym utrzymaniu ustawionej temperatury. Utrzymuje wilgotność względną powietrza do 10% wyższą niż podczas chłodzenia. Funkcja idealna do wypoczynku nocnego przy włączonym klimatyzatorze.



Cicha praca jednostki wewnętrznej. Urządzenie w trybie niskiej prędkości wentylatora generuje zaledwie 19dBa zapewniając komfort temperaturowy i niemal bezgłośną pracę np: podczas snu.

Urządzenie

Producent:	Panasonic
Seria/Model:	Etherea
Oznaczenie jednostki wewnętrznej:	CS-XZ20ZKEW-H
Oznaczenie jednostki zewnętrznej:	CU-Z20ZKE
Typ:	Ścienny
Zawartość zestawu:	Komplet (wewn. + zewn.)
Wersja:	Single-Split
Okres gwarancji (w latach):	3
Okres gwarancji na sprężarkę (latach):	5
Typ gwarancji:	Producenta
Możliwość wydłużenia gwarancji:	Nie

Parametry

Wydajność chłodnicza (kW):	2,05kW
Wydajność chłodnicza min-max. (kW):	0,75-2,65kW
Wydajność grzewcza (kW):	2,8kW
Wydajność grzewcza min-max. (kW):	0,75-4,0kW
Poziom ciśnienia akustycznego chłodzenie (min-max):	19-37dBA
Poziom ciśnienia akustycznego grzanie (min-max):	19-38dBA

Dane elektryczne

Zasilanie (Faza/V/Hz) :	1/220-240V/50Hz
Zabezpieczenie (A):	16
Przewody zasilania (il x mm²):	3 x 2,5mm ²
Przewody zasilająco-komunikacyjne [pomiędzy jednostkami] (il x mm²):	4 x 1,5mm ²
Klasa energetyczna (chłodzenie):	A++
Wskaźnik E.E.R / S.E.E.R.:	4,56 / 8,1
Klasa energetyczna (grzanie):	A++

Wskaźnik C.O.P. / S.C.O.P.:

4,52 / 4,8

Wymiary i waga

Wymiary netto jednostki wewnętrznej [szer. x wys. x głęb.]:

870 x 295 x 229mm

Wymiary netto jednostki zewnętrznej [szer. x wys. x głęb.]:

780 x 542 x 289mm

Waga netto (jednostka wewnętrzna):

10kg

Waga netto (jednostka zewnętrzna):

25kg

Instalacja chłodnicza/Sprężarka

Ilość portów przyłączeniowych:

1 szt.

Średnica przyłączy (ciecz) :

6,35 mm

Średnica przyłączy (ciecz) :

1/4" (cale)

Średnica przyłączy (gaz):

9,52 mm

Średnica przyłączy (gaz):

3/8" (cale)

Długość instalacji mb. (maksymalna):

15mb.

Różnica poziomów mb. (maksymalna):

15mb.

Długość instalacji przy fabrycznym ładunku czynnika chłodniczego:

7,5mb.

Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego (g/mb.):

10g/mb.

Czynnik chłodniczy:

R32

Napełnienie fabryczne czynnikiem chłodniczym:

0,67kg

Zakres temperatury pracy:

-15 - +43°C

Chłodzenie do::

-10°C

Grzanie do::

-15°C

Tryby pracy

Chłodzenie :

Tak

Ogrzewanie:

Tak

Osuszanie:

Tak

Cyrkulacja / Wentylator:

Tak

Turbo: Tak

Automatyczny: Tak

Sterowanie klimatyzatorem

Sterowanie standardowe: Pilot bezprzewodowy

Jakość powietrza

Filtry: Filtr wstępny (przeciwpyłkowy)

Jonizacja: Jonizator Nanoe G

Komfort użytkowania

Wyświetlacz temperatury: W pilocie

Sterowanie żaluzją poziomą: Automatyczne (z poziomu pilota)

Sterowanie żaluzją pionową: Automatyczne (z poziomu pilota)

Oszczędność energii

Technologia Inwerterowa: Tak