

## Sterownik dotykowy ścienny przewodowy Salda SA Control



Sterownik Salda SA Control przeznaczony jest do sterowania i monitorowania pracy central wentylacyjnych i rekuperatorów serii RIS, RIRS i Smarty. Sterownik posiada duży dotykowy wyświetlacz 4,3" pozwalający na intuicyjne kontrolowanie pracy centrali oraz czytelnie informujący o parametrach pracy w tym temperaturach na nawiewie, wyciągu, czerpni i wyrzutni, wilgotności powietrza, zawartości CO<sub>2</sub> (jeśli podłączony jest odpowiedni czujnik) oraz aktualnym stanie pracy.

### Wybrane cechy sterownika

- 4,3" kolorowy panel dotykowy,
- menu w języku polskim,
- harmonogram tygodniowy, ustawianie temperatury,
- odczyty temperatur, wilgotności, CO<sub>2</sub>,
- ustawianie jasności ekranu,
- możliwość aktualizacji przez port micro USB,
- sterownik wyposażony jest w kabel o długości 5 metrów,
- montaż naścienny.

### Specyfikacja

<b>Producent:</b>	Salda
<b>Model:</b>	Flex
<b>Wymiary (szer. x wys. x gł.):</b>	86 x 86 x 16mm
<b>Waga:</b>	63(g)
<b>Typ:</b>	Natynkowy

### Dane elektryczne

<b>Zasilanie (φ/V/Hz):</b>	~1 / 230V / 50Hz
----------------------------	------------------